


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.950 Transformateurs

État: 4/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.950 - Transformateurs

Pour la mesure inductive du flux de courant.

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence | SV 9677.950 |
| Description produit | Conception compacte sans modification de la profondeur de montage par l'intégration mécanique dans les composants servant à son équipement (entraxe 185 mm), permettant un montage peu encombrant. |
| Matériau | Polyamide |
| Pour référence(s) | 9677.160 9677.165 9677.180 9677.260 9677.265 9677.280 9677.360 9677.365 9677.380 9677.930 |
| Puissance nominale | 1,5 VA |
| Type de raccordement (électrique) | Bride à étrier |
| Insulation material (class) | H |
| Primary current | 250 A |
| Secondary current | 5 A |
| Accuracy Class | 1 |
| Test specification | CEI 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2 |
| Raccordement de câbles cylindriques | 2,5 - 4 mm ² |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---|
| Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,13 kg |
| Poids brut | 0,14 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85043129 |
| ETIM 9 | EC002048 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| Description produit | SV Transformateur 250 A/5 A pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC, taille 1-3 / Adaptateur pour jeu de barres RiLine Compact (SV 9677.XXX) |