

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3336.400

## Blue e folyadékűtő

Állapot: 2026.05.30. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3336.400 - Blue e folyadékűtő 8 - 48 kW

A Blue e chillerek az állószekrényben központilag és gazdaságosan állítják elő a hűtésre szolgáló hűtővizet. A mikrocsatornás technológia révén a hűtőközeg mennyiségének csökkenése érhető el. Intuitív kezelés érintős kijelzővel, valamint intelligens kommunikációs interfészek teszik a kezelést és az elemzést kényelmessé. Az alapkiépítésben integrált biztonsági funkciók maximális biztonságot eredményeznek. A szállítási idők is rövidülnek az előre meghatározott opciós csomagok révén.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3336.400
Kivitel	Stabil ipari szabvány Feszültségmentes érintkező a gyújtózavar jelzéshez
Előnyei	A hűtőközeg mennyiségének csökkentése mikrocsatornás technológiával Érintős kijelző az egyszerűsített felhasználói kezelés érdekében A távfelügyelet (monitoring) már az alapkészülékbe be van építve Beépített biztonsági funkciók Előkonfigurált opciók
Szín	Ház: RAL 7035 Lábazat: RAL 7016
Egységcsomag	Folyadékűtő csatlakozásra készen drótozva Dokumentáció több nyelven, funkciószámával és kapcsolási rajzokkal
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 44 (elektronika)
Teljes hűtőtéljesítmény a DIN EN 14511 szerint Tw18 / Tu35	Hűtőtéljesítmény Tw18 Tu35/50 Hz: 10,6 kW Hűtőtéljesítmény Tw18 Tu35/60 Hz: 12 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	50 Hz esetén: 6.000 m <sup>3</sup> /h 60 Hz esetén: 7.200 m <sup>3</sup> /h
Névleges üzemi feszültség	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Méret	Szélesség: 660 mm Magasság: 1.265 mm Mélység: 1.315 mm

# Jellemzők

Zajnyomásszint	68 dB(A)
Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C...43 °C
Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány	10 °C: 25 °C
Hőmérsékleti hiszterézis	± 2 K
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 1,5 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO2-nak megfelelő (CO2e): 0,95 t
Szivattyúnyomás	50 Hz esetén: 2,5 bar 60 Hz esetén: 3,5 bar
Térfogatáram (hűtőközeg)	50 Hz esetén: 30 l/min 60 Hz esetén: 35 l/min
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 5,29 kW 60 Hz esetén: 6,83 kW
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 9,5 A 60 Hz esetén: 10 A
Vízcsatlakozások	R 1" belső menet
Hűtőkörök száma	1
Tartály	Anyag: PE műanyag Térfogat: 49 l
Üzemi tömeg	326 kg
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	247 kg
Bruttó tömeg	250 kg
Vámtarifaszám	84186900
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

# Jellemzők

---

Termékleírás

SK Blue e folyadékűtő 10,6/12,0 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, SzéxMaxMé: 660 x 1 265 x 1 315 mm

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat  
Declaration of conformity - F-gas regulation