

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.150 Érzékelők

Állapot: 2026.07.16. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.150 - Érzékelők CMC III-hoz, PDU-hoz és IoT interfészhez

A nyomáskülönbség-érzékelő két helyen méri a légnyomást, és jelzi a két mérési pont közötti nyomáskülönbséget.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7010.150
Kivitel	Nyomáskülönbség-érzékelő
Előnyei	Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel Az energiaellátás a CAN busz csatlakozófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek	Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban. Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv	A beállítások a CMC III feldolgozóegységen, a PDU-n vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el A nyomáskülönbség-érzékelő a helyiségben két helyen méri a légnyomást, és jelzi a két mérési pont közötti nyomáskülönbséget A két pontot a helyiségben egy vékony, az érzékelőre csatlakoztatott tömlő segítségével kell meghatározni
Anyag	Műanyag
Felület	Elülső oldal: sima Ház: Felület
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Érzékelő Szerelőlap Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozás CAN buszhoz	Közvetlen
Csatlakozófelületek	2 x RJ45 CAN bus

Jellemzők

Méret	Szélesség: 110 mm Magasság: 30 mm Mélység: 40 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	0...95 %
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,333 kg
Bruttó tömeg	0,383 kg
Vámtarifaszám	85319000
Termékleírás	Nyomáskülönbség-érzékelő, CMC III feldolgozóegységhez történő csatlakoztatáshoz, SzéMaMé: 110x30x40 mm, ház: RAL 7035, front: RAL 9005

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat