

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.008 PSM áramsínek

Állapot: 2026.06.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.008 - PSM áramsínek

Egy vagy két betáplálás egy vagy három fázissal, a dugaszolható modul dugaszolási irányának változtatásával redundancia képződik. Opcionális mérési lehetőséggel a CMC III rendszerrel együtt alkalmazva.

Jellemzők

| | |
|--------------------------------|---|
| Cikkszám | DK 7856.008 |
| Kivitel | 2 betáplálással (hüvely), 3 fázisú redundancia |
| Termékleírás | A moduláris rendszer révén lehetővé válik a rackek alapfelszerelése függőleges tartósínekkel és egy-, ill. háromfázisú betáplálással. A tartósínekbe bepattinthatók az aktív komponensek ellátásához szükséges különböző dugaszolóaljzat-modulok. Mindez folyamatos üzem közben lehetséges, mivel a tartóprofil érintésvédett módon van felépítve. |
| Előnyei | A modulok utólagosan beszerelhetők az üzemeltetés megszakítása nélkül. |
| Műszaki adatok | Minden dugaszolóaljzat-modul leágaztat egy fázist egy tartósínre a betáplálás vagy a redundáns betáplálás dugasziránya szerint. Kivitelől függően 1-/3 fázisú felépítés max. 2 x (3 x 16 A/32 A) árammal. 3 fázisú redundáns betáplálás lehetséges. A redundáns áramkör teljesen le van választva a tartósínek 3 fázisáról. A modulok beépített túláram-védelemmel láthatók el, és így túl nagy áram esetében csak az érintett modul kapcsol ki. A többi üzemben marad. |
| Anyag | Alumíniumprofil, natúr, eloxált |
| Csatlakozás módja (elektromos) | WAGO X-COM |
| Mennyiség | 2 |
| Fázisok száma betáplálásonként | 3~ |
| Névleges áramerősség (max.) | 16 A |
| Modul-csatlakozóhelyek (max.) | 8 |

Jellemzők

| | |
|--------------------------------------|---|
| Használható | Házípus: TS 8 TS IT VX IT Magasság: 2.200 mm |
| Üzemi hőmérséklettartomány | 5 °C...45 °C |
| Páratartalom (páralecsapódás nélkül) | 5...95 % |
| Tárolási hőmérséklettartomány | -20 °C...60 °C |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 3,629 kg |
| Bruttó tömeg | 3,829 kg |
| Vámtarifaszám | 85369001 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27371306 |
| Termékleírás | PSM áramsín, EU-típus, 5 pólusú, 2200mm |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---------------------------|
| Jóváhagyások | IEC CB VDE |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |