

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**RX 9361.315**

**RiLineX csatlakozóadapter**

Állapot: 2026.05.30. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9361.315 - RiLineX csatlakozóadapter

RiLineX csatlakozóadapter 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. A csatlakozóadapter 1 pólusú és kettős csatlakoztatáshoz (kör-/szektorvezető) alkalmas. A fázistávolság szabadon választható. A készülék használható L1/L2/L3/N számára. Az adapter a kompakt kialakítással tűnik ki. Szétszerelés kizárólag szerszámmal lehetséges. A vezetéket felülről és alulról is lehet csatlakoztatni. A kapcsok teljesen átmenő huzalozást tesznek lehetővé. A felszerelés a RiLineX sínrendszerre történő egyszerű felpattintással történik. Az adapter problémamentesen felszerelhető a RiLine60-ra. Nagy rövidzárlati szilárdság jellemzi, valamint könnyen felszerelhető érintésvédelemmel is ellátható.



## Jellemzők

Cikkszám	RX 9361.315
Előnyei	Gyűjtősín-rendszerre szerelés és kábelcsatlakozás egyetlen csavarral
Anyag	Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 9005
Névleges áramerősség (max.)	864 A
Névleges áram max.	1 060 A
Kör keresztmetszetű vezeték névleges áramerősség	1 060 A
Kör keresztmetszetű vezeték névleges áramerősség (UL)	980 A

# Jellemzők

UL elektromos értékek (SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS, nem védett 100 kA - 600 V, Megszakító max. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 2000 A, JDDZ/7
Kábelkivezetés	fent/lent
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Pólusok száma	1 pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő	RiLineX RiLine60
Méret	Szélesség: 54,1 mm Magasság: 119,4 mm Mélység: 163,4 mm
Körvezetők csatlakozása	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Megfelelő gyűjtősínnekhez	15 x 10 20 x 10 30 x 10
Névleges feszültség	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Túlfeszültség kategória	4
Szennyezettségi fok	3
Szabványok	IEC/EN 61439-1 UL 508
Névleges lökőfeszültség, U <sub>imp</sub>	12 kV
Névleges szigetelési feszültség, U <sub>i</sub>	1 000 V
Veszteségi teljesítmény max.	105 W
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 2X
Max. üzemi levegő páratartalom	90 %
Üzemi hőmérséklettartomány	-5 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...75 °C

# Jellemzők

Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...90 %
Csatlakozók száma	2
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,8 kg
Bruttó tömeg	0,892 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	4,47
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC001531
Termékleírás	<p>RiLineX csatlakozóadapter 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. A csatlakozóadapter 1 pólusú és kettős csatlakoztatáshoz (kör-/szektorvezető) alkalmas. A fázistávolság szabadon választható. A készülék használható L1/L2/L3/N számára. Az adapter a kompakt kialakítással tűnik ki. Szétszerelés kizárólag szerszámmal lehetséges. A vezetéket felülről és alulról is lehet csatlakoztatni. A kapcsok teljesen átmenő huzalozást tesznek lehetővé. A felszerelés a RiLineX sínrendszerre történő egyszerű felpattintással történik. Az adapter problémamentesen felszerelhető a RiLine60-ra. Nagy rövidzárlati szilárdság jellemzi, valamint könnyen felszerelhető érintésvédelemmel is ellátható.</p>

# Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration