Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# KEL 9401.600

# Robbanásbiztos házak

Állapot: 2026.11.25. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# KEL 9401.600 - Robbanásbiztos házak Nemesacél üres ház, zsanérozott ajtóval

Robbanásbiztos ház zsanérozott ajtóval, nemesacél





## Jellemzők

| | |
|---|---|
| Cikkszám | KEL 9401.600 |
| Kivitel | Robbanásbiztos házak |
| Alkalmazási területek | Zóna 1 és 2, ill. 21 és 22 a 2014/34/EU alapján<br>Környezeti hőmérséklettartomány: -30 °C...+80 °C<br>A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják<br>Robbanásvédelmi besorolás az EN 60 079 szerint: eszközvédettség a megnövelt biztonság révén (Ex e), eszközvédettség a ház révén (Ex tb) |
| Anyag | Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304)<br>Ajtó: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított szilikon tömítéssel<br>Szerelőlap: acéllemez |
| Felület | Ház: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság, < 0,8 µm durvaság<br>Szerelőlap: horganyzott |
| Egységcsomag | Ház<br>Ajtó<br>Szerelőlap |

# Jellemzők

| | |
|---|---|
| Méret | Szélesség: 200 mm<br>Magasság: 300 mm<br>Mélység: 155 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 162 mm x 275 mm |
| Certificate IEC EX PTB 09.0035U | Igen |
| Certificate PTB 02 ATEX 1082U | Igen |
| Alapanyag | 1.4301 nemesacél (AISI 304) |
| Zár | Zár kivitel: Elforduló zár<br>Zárak száma: 1<br>Zárbetét: Kéttollú, 3 mm |
| IP védettség az IEC 60 529 szerint | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Type rating az 508A szerint | Type 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>12-es típus |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 4 kg |
| Bruttó tömeg | 4,28 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |
| Termékleírás | KEL NEMESACÉL EX-SZEKRÉNY |

# Jóváhagyások

# Jóváhagyások

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | ATEX<br>ATEX QA<br>CQC-CCC<br>IECEx<br>IECEx QAR<br>UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Attestation of Conformity |