

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.300

Lampada a LED

Stato: 7/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.300 - Lampada a LED

Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.



Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2500.300
Esecuzione	con sensore di movimento
Vantaggi	<p>Illuminazione ottimale dell'intero armadio</p> <p>Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta)</p> <p>Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione</p>
Esecuzione	<p>Sensore di movimento</p> <p>Connettore ruotabile di 90°</p> <p>Regolazione della direzione del fascio luminoso</p> <p>Regolazione della distribuzione del fascio luminoso</p>
Materiale	<p>Corpo illuminante: alluminio estruso</p> <p>Copertura lampada: policarbonato</p> <p>Terminali lampada: PC-ABS</p>
Colore	Containitore: RAL 7016
Parti incluse nella fornitura	Viti di fissaggio
Potenza nominale assorbita	13 W
Possibilità di collegamento	<p>Alimentazione, 3 poli</p> <p>Cablaggio passante, 3 poli</p>
Motion detector	sì

Caratteristiche

Overvoltage category	II
Classe di isolamento	II (doppio isolamento)
Tipo di montaggio corpo illuminante	Fissaggio a vite Fissaggio a clip Fissaggio a magnete (opzionale)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Tensione nominale di isolamento	300 V AC
Possibili installazioni	Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm
Flusso luminoso	1.200 lm
Colore luce	4000 K (bianco neutro)
Nota	Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente
Dimensioni	Larghezza: 437 mm Altezza: 85 mm Profondità: 37 mm
Range temperatura di esercizio	-20 °C...55 °C
Tensione nominale di esercizio	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.488
Peso lordo	0.65
Codice tariffa doganale	94054990
EAN	4028177809864
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Approvazioni

Approvazioni	CQC-CCC ENEC UL
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
