

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.314

## Lampada a LED

Stato: 4/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2500.314 - Lampada a LED

Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.



## Caratteristiche

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto               | SZ 2500.314  |
| Esecuzione                    | con presa, con sensore di movimento  |
| Vantaggi                      | <p>Illuminazione ottimale dell'intero armadio</p> <p>Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta)</p> <p>Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione</p>   |
| Esecuzione                    | <p>Sensore di movimento</p> <p>Presa di alimentazione</p> <p>Connettore ruotabile di 90°</p> <p>Regolazione della direzione del fascio luminoso</p> <p>Regolazione della distribuzione del fascio luminoso</p> |
| Materiale                     | <p>Corpo illuminante: alluminio estruso</p> <p>Copertura lampada: policarbonato</p> <p>Terminali lampada: PC-ABS</p>   |
| Colore                        | Containitore: RAL 7016   |
| Parti incluse nella fornitura | Viti di fissaggio  |
| Potenza nominale assorbita    | 13 W   |
| Possibilità di collegamento   | <p>Alimentazione, 3 poli</p> <p>Cablaggio passante, 3 poli</p>   |

# Caratteristiche

|   |   |
|---|---|
| Motion detector                                 | sì  |
| Overvoltage category                            | II  |
| Classe di isolamento                            | II (doppio isolamento)  |
| Tipo di montaggio corpo illuminante             | Fissaggio a vite<br>Fissaggio a clip                                      |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC   |
| Tensione nominale di isolamento                 | 300 V AC  |
| Possibili installazioni                         | Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm |
| Flusso luminoso                                 | 1.200 lm  |
| Colore luce                                     | 4000 K (bianco neutro)  |
| Nota  | Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente                 |
| Dimensioni                                      | Larghezza: 437 mm<br>Altezza: 85 mm<br>Profondità: 44 mm                  |
| Range temperatura di esercizio                  | -20 °C...55 °C  |
| Prese di alimentazione                          | USA/CDN (tipo B, NEMA 5-15)   |
| Tensione nominale di esercizio                  | 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Variante presa                                  | USA/CDN (tipo B, NEMA 5-15)   |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529       | IP 20   |
| Confezione                                      | 1 pz.   |
| Peso netto                                      | 0.6   |
| Peso lordo                                      | 0.684   |
| Codice tariffa doganale                         | 94054990  |
| EAN   | 4028177811287   |
| ETIM 9  | EC000321  |
| ETIM 8  | EC000321  |

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0

27189241

## Approvazioni

---

Approvazioni

ENEC

UL

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK