#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3149.007

# Ventilatori da tetto, sopralzo di aerazione

Stato: 20/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



### SK 3149.007 - Ventilatori da tetto, sopralzo di aerazione

Installazione su tutti i tetti con superfici sufficientemente ampie, portata d'aria 360 m3/h.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3149.007		
Esecuzione	Unità precablata con ventilatore radiale incorporato		
Product modification	Le feritoie di montaggio non sono compatibili. Per un ulteriore utilizzo del tetto è necessario il telaio adattatore 5050.700.		
Materiale	Lamiera d'acciaio, verniciata		
Colore	RAL 7035		
Parti incluse nella fornitura	Materiale di tenuta e fissaggio Dima di foratura Cavo di alimentazione (3 m)		
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz		
Potenza nominale assorbita Pel	A 50 Hz: 42 W		
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 0,2 A		
Dimensioni	Larghezza: 420 mm Altezza: 95 mm Profondità: 340 mm		
Feritoia di montaggio	Larghezza feritoia: 345 mm Profondità feritoia: 265 mm		
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 43		
Nota	Con l'aggiunta del supporto dotato di filtro si ottiene, nell'aeratore d tetto 3148.007, il grado di protezione IP 44		
Range temperatura di esercizio	-10 °C60 °C		
Livello di rumorosità	A 50 Hz: 53 dB(A)		
Confezione	1 pz.		
Peso netto	5.824		

© Rittal 2025

#### Caratteristiche

Peso Iordo	6.131
Codice tariffa doganale	84145915
EAN	4028177165342
ECLASS 8.0	27180716

## Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore	

© Rittal 2025 3