

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.230 Ventilatori da tetto

Stato: 5/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.230 - Ventilatori da tetto per VX, VX IT

Ventilatore da tetto per ambienti d'ufficio con bassissimo livello di rumorosità (40 dB) ed elevata portata volumetrica (flusso d'aria libero 1500 m³/h).



Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Nr. d'ord. | SK 3164.230 |
| Vantaggi | Facilità d'installazione: nella versione con lamiera del tetto non è necessario eseguire forature di montaggio Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento |
| Materiale | Lamiera d'acciaio, verniciata |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Ventilatori da tetto Materiale di fissaggio |
| Tensione nominale di esercizio | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Corrente nominale max. | A 50 Hz: 0,3 A A 60 Hz: 0,35 A |
| Dimensioni | Larghezza: 511 mm Altezza: 227 mm Profondità: 511 mm |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | Circuito interno IP 54 |
| Nota | Riduzione della portata a 800 m ³ /h con contropressione di 40 Pa in caso di utilizzo di due flange per zoccolo con fori di aerazione |
| Range temperatura di esercizio | 20 °C...55 °C |
| Confezione | 1 pz. |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---------------|
| Peso netto | 18.35 |
| Peso lordo | 19.36 |
| Codice tariffa doganale | 84145915 |
| EAN | 4028177309494 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Approvazioni

| | |
|-------------|---|
| Certificati | EAC |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |