Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3248.000

# Scambiatori di calore aria-aria

Stato: 23/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3248.000 - Scambiatori di calore aria-aria montaggio sul tetto

Unità scambiatore di calore completa, per montaggio sul tetto, pronta per l'allacciamento, senza regolatore.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | SK 3248.000 |
| Esecuzione | montaggio sul tetto |
| Descrizione prodotto | Gli scambiatori di calore aria/aria sono particolarmente adatti in presenza di condizioni ambientali aggressive, in quanto i due circuiti di ventilazione sono completamente separati. |
| Colore | Coperchio: RAL 7035<br>Contenitore: RAL 9005 |
| Parti incluse nella fornitura | Unità pronta per l'allacciamento<br>I ventilatori sono collegati con 2 cavi tripolari dotati di capocorda<br>Dima di foratura<br>Materiale di fissaggio |
| Potenza termica specifica | 66 W/K |
| Portata d'aria (in aspirazione libera) | Circuito esterno 50 Hz: 965 m³/h<br>Circuito interno a 50 Hz: 965 m³/h |
| Tensione nominale di esercizio | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Corrente nominale max. | per ventilatore A 50 Hz: 0,32 A<br>per ventilatore A 60 Hz: 0,4 A |
| Connessione elettrica | Cavo di connessione |
| Dimensioni | Larghezza: 595 mm<br>Altezza: 362 mm<br>Profondità: 440 mm |
| Nota | Per una precisa regolazione della temperatura all'interno dell'armadio si consiglia l'impiego del termostato, del termostato con display digitale o del regolatore di velocità |
| Numero ventilatori | 2 |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Fusibile di protezione | Interruttore automatico/fusibile: 4 A |
| Range temperatura di esercizio | -5 °C...55 °C |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | Circuito interno IP 54<br>Circuito esterno IP 34 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 25 kg |
| Peso lordo | 27 kg |
| CRA risk class | Default (Low Risk) |
| Codice tariffa doganale | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002514 |
| ETIM 8 | EC002514 |
| ECLASS 8.0 | 27180711 |
| Descrizione prodotto | SK Direct Air Cooling System (DAC), montaggio sul tetto, 48 V DC, LAP: 875 x 125 x 313 mm |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |