Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SK 3304.500

# Condizionatore da parete TopTherm Blue e

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

# SK 3304.500 - Condizionatore da parete TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi di potenza da 300 W a 4000 W e con evaporatore elettronico della condensa negli apparecchi a partire da 1000 W. Disponibili anche nei formati «orizzontali» e «slim».

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | SK 3304.500 |
| Esecuzione | montaggio a parete |
| Descrizione prodotto | Condizionatori da parete Blue e ad elevata efficienza energetica, potenza refrigerante da 300 W a 4000 W, con rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa integrato negli apparecchi da 1000 W in su. |
| Vantaggi | Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano<br>Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)<br>Dima di foratura<br>Materiale di fissaggio<br>Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato |
| Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511 | Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1,1 kW<br>Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1,25 kW<br>Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 0,91 kW<br>Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 0,9 kW |
| Tensione nominale di esercizio | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Corrente nominale max. | A 50 Hz: 4,1 A<br>A 60 Hz: 5,1 A |
| Corrente di spunto (massima) | A 50 Hz: 12 A<br>A 60 Hz: 14 A |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Portata d'aria (in aspirazione libera) | Circuito esterno: 805 m³/h<br>Circuito interno: 600 m³/h |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67<br>Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52 |
| Esecuzione | montaggio a parete |
| Dimensioni | Larghezza: 400 mm<br>Altezza: 950 mm<br>Profondità: 260 mm |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | Circuito esterno IP 34<br>Circuito interno IP 54 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 |
| Mezzo/fluido frigorigeno | Mezzo frigorigeno: R-513A<br>Quantità: 0,325 kg<br>Global Warming Potential (GWP): 631<br>CO2 equivalente (CO2e): 0,21 t |
| Regolazione della temperatura | Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C) |
| Range temperatura di esercizio | 10 °C...55 °C |
| Range di temperatura stoccaggio | -40 °C...70 °C |
| Campo d'impostazione temperatura di esercizio | 20 °C...55 °C |
| Potenza nominale assorbita Pel | Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,66 kW<br>Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,82 kW<br>Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,77 kW<br>Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,89 kW |
| Pressione di esercizio (p max.) | 28 bar |
| Fusibile di protezione | Interruttore automatico/fusibile: 10 A |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 35.15 |
| Peso lordo | 38 |
| Codice tariffa doganale | 84158200 |
| EAN | 4028177322936 |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | 30 - KC Korea<br>UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
| Certificati | EAC |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>Dichiarazione di conformità UK |