


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3364.144

## Scambiatori di calore aria-acqua

Stato: 5/07/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3364.144 - Scambiatori di calore aria-acqua montaggio a parete

Classi di potenza 375 - 5.000 W. Per ambienti critici. Soluzioni di montaggio agevoli per l'installatore e flessibilità di configurazione delle connessioni idriche. L'installazione è possibile sia ad incasso che sporgente.

## Caratteristiche

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Codice prodotto                 | SK 3364.144  |
| Esecuzione                      | montaggio a parete<br>Componenti del circuito acqua in acciaio inox (1.4571)   |
| Descrizione prodotto            | Per ambienti difficili e campi di temperatura fino a +70 °C. Opzioni di montaggio semplificate e connessioni idriche flessibili. Può essere montato sporgente o completamente incassato. |
| Colore                          | RAL 7035   |
| Parti incluse nella fornitura   | Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento<br>Dima di foratura<br>Materiale di tenuta e fissaggio   |
| Potenza frigorifera totale      | L 35 W 10 a 400 l/h: 0,95 kW   |
| Tensione nominale di esercizio  | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz   |
| Corrente nominale max.          | A 50 Hz: 0,12 A<br>A 60 Hz: 0,11 A   |
| Pressione di esercizio (p max.) | 1: 10 bar  |
| Adattabilità al carico          | 100 %  |
| Mezzo frigorifero               | Acqua (vedi specifiche in Internet)  |
| Temperatura acqua di mandata    | 1 °C...30 °C   |
| Raccordi idraulici              | Manicotto per tubo flessibile ½"<br>G ¾" AG  |
| Regolazione della temperatura   | Controllore Basic (impostazione di fabbrica +35 °C)  |
| Range temperatura di esercizio  | 1 °C...70 °C   |

## Caratteristiche

|   |   |
|---|---|
| Nota  | Valvola di non ritorno integrata nella versione con controllore e-Comfort |
| Dimensioni                                    | Larghezza: 280 mm<br>Altezza: 550 mm<br>Profondità: 120 mm                |
| Informazioni sul nr. d'ord.                   | Termini di consegna su richiesta  |
| Fusibile di protezione                        | Interruttore automatico/fusibile: 4 A                                     |
| Campo d'impostazione temperatura di esercizio | 20 °C...55 °C   |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529      | IP 55   |
| Confezione                                    | 1 pz.   |
| Peso netto                                    | 9,5 kg  |
| Peso lordo                                    | 10 kg   |
| Codice tariffa doganale                       | 84158300  |
| ETIM 9  | EC002515  |
| ETIM 8  | EC002515  |
| ECLASS 8.0                                    | 27180712  |

## Approvazioni

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Approvazioni | CSA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità   |