## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 3433.040 Portafusibili a cavaliere

Stato: 6/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



### SV 3433.040 - Portafusibili a cavaliere

Tripolari, per interasse sbarre 60 mm.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	SV 3433.040
Esecuzione	Easy Connect
Materiale	Portafusibile a cavaliere: poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro Protezione dai contatti accidentali: poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 Protezione dai contatti accidentali: poliammide
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Elemento premontato pronto per l'allacciamento completo della copertura di protezione dai contatti diretti e morsetti di connessione esterni
Nota	L'utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l'impiego di puntalini terminali
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Fusibili	D III-E 33 (ghiera calibrata)
Rated insulation voltage	690 V
Corrente nominale max.	63 A
Tensione nominale di esercizio	690 V (DC) 690 V, 3~
Nota	Idoneo per fusibili a norma DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Dimensioni	Larghezza: 71 mm Altezza: 251 mm
Connessione di conduttori	1,5 - 16 mm²
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Numero dei poli	3 poli

© Rittal 2025 2

#### Caratteristiche

Tensione nominale di esercizio (L1 + L2)	690 V (DC)
Tensione nominale di esercizio (L1 + L3)	690 V (DC)
Confezione	5 pz.
Peso netto	2
Peso lordo	2.496
Quota di rame (kg / pezzo)	0.119
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177675018
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

## Approvazioni

Approvazioni	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025 3