

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3433.040

# Portafusibili a cavaliere

Stato: 6/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3433.040 - Portafusibili a cavaliere

Tripolari, per interasse sbarre 60 mm.

## Caratteristiche

|   |   |
|---|---|
| Codice prodotto                                   | SV 3433.040   |
| Esecuzione  | Easy Connect  |
| Materiale   | Portafusibile a cavaliere: poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro<br>Protezione dai contatti accidentali: poliammide<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0<br>Protezione dai contatti accidentali: poliammide |
| Colore  | RAL 7035  |
| Parti incluse nella fornitura                     | Elemento premontato pronto per l'allacciamento completo della copertura di protezione dai contatti diretti e morsetti di connessione esterni  |
| Nota  | L'utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l'impiego di puntalini terminali  |
| Per sistemi sbarre con interasse                  | 60 mm   |
| Connessione elettrica                             | Morsetto a mantello   |
| Fusibili  | D III-E 33 (ghiera calibrata)   |
| Tensione nominale di isolamento<br>U <sub>i</sub> | 690 V   |
| Corrente nominale max.                            | 63 A  |
| Tensione nominale di esercizio                    | 690 V (DC)<br>690 V, 3~   |
| Nota  | Idoneo per fusibili a norma DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)  |
| Dimensioni  | Larghezza: 71 mm<br>Altezza: 251 mm   |
| Connessione di conduttori                         | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>  |
| Per sbarre di distribuzione                       | Altezza: 5, 10 mm   |

# Caratteristiche

|  |  |
|--|--|
| Numero dei poli                          | 3 poli                                 |
| Tensione nominale di esercizio (L1 + L2) | 690 V (DC)                             |
| Tensione nominale di esercizio (L1 + L3) | 690 V (DC)                             |
| Sezione del conduttore tondo             | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>               |
| Confezione                               | 5 pz.                                  |
| Peso netto                               | 2 kg                                   |
| Peso lordo                               | 2,496 kg                               |
| Quota di rame (kg / pezzo)               | 0,119                                  |
| Codice tariffa doganale                  | 85369095                               |
| ETIM 9                                   | EC001644                               |
| ETIM 8                                   | EC001644                               |
| ECLASS 8.0                               | 27142120                               |
| Descrizione prodotto                     | SV Portafusibile Cavaliere 63 A 690 V~ |

# Approvazioni

|              |  |
|--------------|--|
| Approvazioni | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità                  |