

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.222

## Caricatore vibrante WT

Stato: 26/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.222 - Caricatore vibrante WT

Caricatore vibrante WT 29 per l'alimentazione di puntalini isolati per sezioni da 1,5 e 2,5 mm<sup>2</sup> nella macchina automatica di lavorazione dei cavi elettrici Wire Terminal WT C.



## Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4051.222
Esecuzione	Caricatore vibrante WT 29
Vantaggi	Alimentazione affidabile dei puntalini durante la lavorazione Sostituzione facile e veloce dei materiali di consumo
Dati tecnici	Adatti per terminali con lunghezza compresa tra 8 e 18 mm
Parti incluse nella fornitura	Caricatore vibrante WT 29
Applicazioni tipiche	Per puntalini sciolti con sezione 1,5 mm <sup>2</sup> e 2,5 mm <sup>2</sup>
Nota	I vassoi di alimentazione vibranti con separazione dei puntalini sono progettati per le misure di tolleranza dei puntalini Rittal secondo la norma DIN 46228-4:2019-02. Se i puntalini da lavorare si discostano dalle misure di tolleranza ivi definite, potrebbe essere necessario realizzare/testare nuovi vassoi di alimentazione vibranti e relativo sistema di separazione puntalini.
Norme	AEH DIN 46228
Adatto per nr. d'ord.	4051.205 4051.210
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,4 kg
Peso lordo	0,7 kg
Codice tariffa doganale	84799070