

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.222

Caricatore vibrante WT

Stato: 3/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.222 - Caricatore vibrante WT

Caricatore vibrante WT 29 per l'alimentazione di puntalini isolati per sezioni da 1,5 e 2,5 mm² nella macchina automatica di lavorazione dei cavi elettrici Wire Terminal WT C.



Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4051.222
Esecuzione	Caricatore vibrante WT 29
Vantaggi	Alimentazione affidabile dei puntalini durante la lavorazione Sostituzione facile e veloce dei materiali di consumo
Dati tecnici	Adatti per terminali con lunghezza compresa tra 8 e 18 mm
Parti incluse nella fornitura	Caricatore vibrante WT 29
Applicazioni tipiche	Per puntalini sciolti con sezione 1,5 mm ² e 2,5 mm ²
Nota	I vassoi di alimentazione vibranti con separazione dei puntalini sono progettati per le misure di tolleranza dei puntalini Rittal secondo la norma DIN 46228-4:2019-02. Se i puntalini da lavorare si discostano dalle misure di tolleranza ivi definite, potrebbe essere necessario realizzare/testare nuovi vassoi di alimentazione vibranti e relativo sistema di separazione puntalini.
Norme	AEH DIN 46228
Adatto per nr. d'ord.	4051.205 4051.210
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,4 kg
Peso lordo	0,7 kg
Codice tariffa doganale	84799070