

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4138.300

## Corpo illuminante standard

Stato: 12/05/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4138.300 - Corpo illuminante standard

Tensione di alimentazione: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

## Caratteristiche

|   |   |
|---|---|
| Nr. d'ord.  | SZ 4138.300   |
| Esecuzione  | senza interruttore di posizione della porta   |
| Parti incluse nella fornitura                         | Corpo illuminante standard<br>Tipo lampada<br>Materiale di fissaggio  |
| Potenza nominale assorbita                            | 30 W  |
| Ballast   | Stabilizzatore magnetico  |
| Possibilità di collegamento                           | Interruttore di posizione della porta<br>Alimentazione tramite connettore<br>Cablaggio passante (collegamento di più corpi illuminanti) |
| Tipo lampada  | Lampada fluorescente, attacco G13   |
| Classe di isolamento                                  | I (conduttore di protezione)  |
| Interruttore (tipo)                                   | Interruttore integrato on/off/ modalità interruttore di posizione porta   |
| Tipo di montaggio corpo illuminante                   | Fissaggio a vite  |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth       | 1500 V AC   |
| Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase | 1000 V AC   |
| Tensione nominale di isolamento                       | 500 V DC/1s   |

# Caratteristiche

---

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Possibili installazioni         | Profilato orizzontale dal telaio del tetto TS: montaggio diretto<br>Profilo verticale TS e SE: con adattatore angolare TS<br>Profilati SE davanti e dietro il telaio del tetto: con adattatore angolare TS<br>Profilati SE a lato del telaio del tetto: montaggio diretto<br>AE, CM, TP: con squadretta universale<br>AE: con guida per allestimento interno |
| Dimensioni                      | Larghezza: 987 mm<br>Altezza: 117 mm<br>Profondità: 50 mm  |
| Range temperatura di esercizio  | -15 °C...45 °C   |
| Prese di alimentazione          | D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)  |
| Range di temperatura stoccaggio | -20 °C...70 °C   |
| Tensione nominale di esercizio  | 230 V, 1~, 50 Hz   |
| Variante presa                  | D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)  |
| Confezione                      | 1 pz.  |
| Peso netto                      | 2.8  |
| Peso lordo                      | 3  |
| Codice tariffa doganale         | 94054990   |
| EAN                             | 4028177092297  |
| ECLASS 8.0                      | 27189241   |

---

# Approvazioni

---

|             |   |
|-------------|---|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |
|-------------|---|