Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 5507.170

Armadi di rete/server TS IT

Stato: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

DK 5507.170 - Armadi di rete/server TS IT premontato con porta trasparente e telaio girevole 19"

TS IT, chiuso, per la climatizzazione diretta degli armadi. Fornito con un allestimento funzionale, premontaggio incluso. Allestimento interno da 19" con telaio girevole totale da 19" per l'accesso diretto al retro dei componenti da 19" grazie all'angolo di apertura a 130°.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5507.170
Materiale	Lamiera d'acciaio Alluminio Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione Porta, parete posteriore e tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
General colour	RAL 7035
Colore	Telaio, parti metalliche e allestimento interno: RAL 7035 Zoccolo: RAL 9005

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Struttura dell'armadio TS 8 con porta e lamiera del tetto Porta trasparente anteriore (180°) con maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e serratura a chiave 3524 E Parete posteriore in lamiera d'acciaio Tetto, in più parti, asportabile, con ingresso cavi laterale e feritoia coperta per unità di ventilazione Cornice di fondo Lamiera di fondo monopezzo aerata, con ingresso cavi posteriore Telaio girevole totale, con flangia laterale per il montaggio dei componenti interni da 482,6 mm (19") posizionati lungo tutta l'altezza utile dell'armadio, 130° Pareti laterali, monopezzo, con serratura Sistema zoccolo VX, 100 mm, aerato Flange e angolari dello zoccolo, laterali, avvitati Flange per zoccolo, anteriori e posteriori, e tappi di copertura angolari e di accoppiamento forniti non montati 4 piedini di livellamento M12, incluso adattatore per zoccolo (forniti non montati) Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura. 12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati) 50 viti torx, conduttive (fornite non montate) 4 supporti di fissaggio arrivo cavi (testa a martello) per piano di montaggio esterno, ideali per armadi profondi (forniti non montati) 10 staffe guidacavi in metallo, 125 x 65 mm (fornite non montate) Accessori di allacciamento per la compensazione del potenziale con punto di messa a terra centrale (premontati) Pallet IPPC
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 800 mm
Unità di altezza	40 HE
Unità di altezza	40 HE
Altezza incl. zoccolo	2.100 mm
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore	147 mm

Caratteristiche

Design doors	Parete posteriore
Esecuzione per piano/i da 19"	Telaio girevole 482,6 mm (19"), montato
Capacità di carico	1.500 N
Nota	L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
Materiale di base	Alluminio
Confezione	1 pz.
Peso netto	152.2
Peso lordo	159.5
EAN	4028177705715
E-Number Sweden	E7239911
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvazioni

Approvazioni	C-UR
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità