

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7010.180

### Controllo degli accessi

Stato: 10/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7010.180 - Controllo degli accessi Compatibile con CMC III, PDU, LCP, interfaccia IoT

Unità di controllo e monitoraggio degli accessi per armadi.

## Caratteristiche

|                      |   |
|----------------------|---|
| Codice prodotto      | DK 7010.180   |
| Esecuzione           | Controllo degli accessi   |
| Descrizione prodotto | È possibile collegare a una unità di controllo accessi fino a due maniglie e due lettori. Tramite l'interfaccia web della CMC III Processing Unit, della PDU o della Interfaccia IoT, le maniglie possono essere associate a diversi codici numerici o carte di accesso a transponder, consentendo il controllo di tutte le maniglie collegate con un unico sistema di lettura. Grazie al sensore a infrarossi integrato, viene inoltre monitorato lo stato della porta controllata (aperto/chiuso). Il sensore è inoltre dotato di un rilevatore di vibrazioni che, in caso di tentativi di manomissione o atti vandalici, invia immediatamente un segnale di allarme. |
| Vantaggi             | Facile connessione e individuazione automatica per plug&play<br>L'alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.  |
| Applicazioni tipiche | Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.<br>Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.   |
| Funzionamento        | Consente il collegamento di due maniglie e due lettori per il controllo delle porte<br>Sensore di accesso IR integrato<br>Sensore anti-vandalismo integrato   |
| Materiale            | Plastica  |
| Superficie           | Frontale: metallizzato<br>Contenitore: bucciato   |
| Colore               | RAL 9005  |

# Caratteristiche

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Parti incluse nella fornitura      | Sensore<br>Piastra di montaggio<br>Materiale di fissaggio       |
| Connessione al CAN-Bus             | Diretta   |
| Interfacce                         | 2 x RJ 45 per CAN-Bus<br>2 x RJ12<br>2 x faston piatti<br>Presa |
| Dimensioni                         | Larghezza: 110 mm<br>Altezza: 30 mm<br>Profondità: 40 mm        |
| Range temperatura di esercizio     | 0 °C...55 °C  |
| Umidità dell'aria (senza condensa) | 5...95 %  |
| Confezione                         | 1 pz.   |
| Peso netto                         | 0.166   |
| Peso lordo                         | 0.169   |
| Codice tariffa doganale            | 85311095  |
| ETIM 9                             | EC002627  |

# Approvazioni

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |
|-------------|-----------------------------|