Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7010.220

Sensori

Stato: 7/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

DK 7010.220 - Sensori Compatibile con CMC III, PDU, LCP, interfaccia IoT

Leak sensor, for bayed enclosure suites

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7010.220
Esecuzione	Sensore di rilevamento perdite per file di armadi in batteria
Vantaggi	Facile connessione e individuazione automatica per plug&play L'alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Applicazioni tipiche	Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici. Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
Funzionamento	Le impostazioni possono essere effettuate tramite CMC III Processing Unit, PDU o Interfaccia IoT Il cavo del sensore, lungo 15 metri, è fissato alla base Se il cavo del sensore viene in contatto con un fluido elettricamente conduttivo, il sensore segnala la presenza di una perdita
Materiale	Plastica
Superficie	Frontale: metallizzato Contenitore: bucciato
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Sensore di tenuta Cavo di rilevamento da 15 m Piastra di montaggio Materiale di fissaggio
Connessione al CAN-Bus	Diretta
Interfacce	2 x RJ 45 per CAN-Bus Morsetto

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 110 mm Altezza: 30 mm Profondità: 40 mm
Range temperatura di esercizio	0 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	5...95 %
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.85
Peso lordo	1.057
Codice tariffa doganale	90261029
ETIM 9	EC002627

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità