

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.050

Power Unit del sistema CMC III

Stato: 16/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.050 - Power Unit del sistema CMC III

Per la misurazione della corrente/energia e l'attivazione/disattivazione delle utenze, ad esempio i ventilatori.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto | DK 7030.050 |
| Descrizione prodotto | L'ingresso viene commutato alle uscite tramite due relè. In questo modo le uscite possono essere collegate ai valori misurati e quindi essere attivate automaticamente. Un esempio applicativo è la regolazione dei ventilatori. È anche possibile l'attivazione manuale mediante l'interfaccia utente CMC III. Ogni uscita viene monitorata singolarmente e diversi valori vengono misurati. Non utilizzabile con la Processing Unit Compact. |
| Vantaggi | Facile connessione e individuazione automatica per plug&play |
| Funzionamento | On/off 2 uscite Misurazione di tensione, corrente, consumo Controllo e comando di ventilatori, riscaldatori, utenze |
| Materiale | Plastica Frontale: metallizzato Contenitore: bucciato |
| Colore | Contenitore: RAL 7035 Frontale: RAL 9005 |
| Parti incluse nella fornitura | Power Unit del sistema CMC III Incluso il materiale di fissaggio per l'installazione su superfici |

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Input connection | Connettore femmina C14 |
| Interfacce sistema BUS | 2 x RJ 45 per CAN-Bus |
| Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.) | 16 |
| Numero di utenze PU (max.) | 8 |
| Nota | Non utilizzabile con la Processing Unit Compact Per il controllo dei ventilatori, è necessario un filtro antidisturbo 7030051 per ogni ventilatore |
| Dimensioni | Larghezza: 138 mm Altezza: 40 mm Profondità: 132 mm |
| Collegamento uscita | 2 x Connettore femmina C13, on/off |
| Campo di misura cos φ | 0 - \pm 90 ° |
| Consumo energetico | 0 - 1.000.000 kWh |
| Potenza attiva | 46 - 2,3 |
| Frequenza nominale | 50 - 60 Hz |
| Range temperatura di esercizio | 0 °C...55 °C |
| Umidità dell'aria (senza condensa) | 5...95 % |
| Fusibile di protezione | Interruttore automatico/fusibile: 10 A |
| Tensione | 110 - 230 V |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0,4 kg |
| Peso lordo | 0,588 kg |
| Codice tariffa doganale | 85311095 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| Descrizione prodotto | CMC III POWER UNIT III 1 IN + 2 OUT |

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore