

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.570 Sensori del CMC III

Stato: 8/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.570 - Sensori del CMC III

Sensore di movimento CMC-TC

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | DK 7320.570 |
| Esecuzione | Sensore di movimento |
| Descrizione prodotto | I sensori CMC III servono per il monitoraggio dell'ambiente fisico e possono essere collegati direttamente alla PU mediante un cavo di collegamento CAN-Bus RJ45. I sensori possono essere collegati in cascata e permettere l'estensione della rete. |
| Vantaggi | Facile connessione e individuazione automatica per plug&play L'alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus. |
| Applicazioni tipiche | Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici. Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre. |
| Funzionamento | Le impostazioni possono essere eseguite tramite la Processing Unit del CMC III o l'Interfaccia IoT Il sensore monitora una determinata zona per rilevare eventuali movimenti |
| Materiale | Plastica Frontale: metallizzato Contenitore: bucciato |
| Colore | Contenitore: bianco |
| Parti incluse nella fornitura | Sensore Piastra di montaggio Materiale di fissaggio Cavo con connettore Clip di montaggio da fissare sulle guide portanti Materiale di fissaggio |
| Connessione al CAN-Bus | Indiretta tramite interfacce CAN-bus del CMC III |
| Interfacce | RJ12 |

Caratteristiche

| | |
|--|--|
| Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.) | 32 |
| Numero di utenze PU compact (max.) | 4 |
| Numero di utenze PU (max.) | 32 |
| Nota | Termini di consegna su richiesta |
| Metodo di misurazione | Rilevatore a raggi infrarossi (IR) |
| Dimensioni | Larghezza: 59 mm Altezza: 102 mm Profondità: 32 mm |
| Range temperatura di esercizio | 5 °C...45 °C |
| Umidità dell'aria (senza condensa) | 5...95 % |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0.25 |
| Peso lordo | 0.267 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 85311095 |
| EAN | 4028177367432 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |

Approvazioni

| | |
|-------------|--|
| Spiegazioni | Dichiarazione del costruttore Dichiarazione di conformità |
|-------------|--|