Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7320.630

Sensori del CMC III

Stato: 9/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

DK 7320.630 - Sensori del CMC III

Per il monitoraggio dei vari parametri negli armadi e negli ambienti.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 7320.630
Esecuzione	Sensore di tenuta
Descrizione prodotto	I sensori CMC III servono per il monitoraggio dell'ambiente fisico e possono essere collegati direttamente alla PU mediante un cavo di collegamento CAN-Bus RJ45. I sensori possono essere collegati in cascata e permettere l'estensione della rete.
Vantaggi	Facile connessione e individuazione automatica per plug&play L'alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Applicazioni tipiche	Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici. Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
Funzionamento	I valori possono essere impostati tramite la Processing Unit del CMC III Il sensore viene installato con l'elemento ottico orientato verso il fondo Il sensore monitora attraverso un sensore ottico la presenza di liquidi sul fondo (tenuta)
Materiale	Plastica Frontale: metallizzato Contenitore: bucciato
Colore	Contenitore: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Sensore Piastra di montaggio Materiale di fissaggio Cavo con connettore Materiale di fissaggio
Connessione al CAN-Bus	Indiretta tramite interfacce CAN-bus del CMC III
Interfacce	RJ12

Caratteristiche

Numero di utenze PU compact (max.)	4
Numero di utenze PU (max.)	32
Metodo di misurazione	Ottico
Dimensioni	Larghezza: 85 mm Altezza: 20 mm Profondità: 18 mm
Range temperatura di esercizio	5 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	5...95 %
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.09
Peso lordo	0.095
Codice tariffa doganale	85319000
EAN	4028177438590
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità