Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 7856.323

# Barre di alimentazione PSM

Stato: 26/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7856.323 - Barre di alimentazione PSM

Uno o due alimentatori monofase o trifase

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | DK 7856.323 |
| Esecuzione | Con cavo di connessione lungo 3 m (connettore tipo CEE/EN 60 309) |
| Descrizione prodotto | Il sistema modulare consente di configurare facilmente i rack grazie ad una guida DIN di supporto verticale dotata di alimentazione monofase/trifase. Sulla guida di supporto si possono inserire a scatto diversi moduli ad innesto per l'alimentazione dei componenti attivi. Ciò è possibile anche quando il sistema è in funzione, poiché la guida è completamente protetta dai contatti accidentali. |
| Vantaggi | Il modulo PDM è sostituibile a caldo in condizioni di esercizio. |
| Dati tecnici | Ciascun modulo plug-in preleva una fase sulla guida di supporto proveniente dall'alimentazione A o dall'alimentazione ridondante B a seconda del senso del connettore.<br>A seconda della variante, configurazione monofase o trifase con corrente max. 2 x (3 x 16 A/32 A).<br>Possibile la configurazione ridondante dell'alimentazione trifase.<br>Il circuito ridondante è completamente isolato rispetto alle tre fasi della guida di supporto.<br>I moduli possono essere dotati di protezione integrata contro i cortocircuiti, in modo tale che solo il modulo interessato viene disattivato. Durante l'upgrade gli altri moduli rimangono operativi. |
| Materiale | Profilo in alluminio estruso, anodizzato naturale |
| Lunghezza cavo di connessione | 3 m |
| Connessione elettrica | CEE |
| Number RJ45 ports for sensor units max | 6 |
| Quantità | 1 |
| Fasi per alimentazione | 3~ |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Corrente nominale (max.) | 32 A |
| Moduli innestabili (max.) | 6 |
| Adatti per | Tipo di contenitore: TS 8<br>TS IT<br>VX IT<br>Altezza: 2.000 mm |
| Range temperatura di esercizio | 5 °C...45 °C |
| Umidità dell'aria (senza condensa) | 5...95 % |
| Range di temperatura stoccaggio | -20 °C...60 °C |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 6,284 kg |
| Peso lordo | 6,615 kg |
| Codice tariffa doganale | 85369001 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27371306 |
| Descrizione prodotto | DK Psm 32A, 3~ |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | IEC CB<br>VDE |