Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7979.103 PDU basic

Stato: 13/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)




DK 7979.103 - PDU basic

Distribuzione di corrente nei rack IT : PDU per una distribuzione dell'alimentazione di base stabile e compatta per gli ambienti IT.







Caratteristiche

| Codice prodotto | DK 7979.103 | |
|-------------------------------|---|--|
| Esecuzione | Variante 19" | |
| Descrizione prodotto | Distribuzione dell'alimentazione di base compatta. Grazie alla PDU basic, è possibile dotare qualsiasi rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente in modo semplice. A seconda della versione PDU, è possibile il montaggio orizzontale ne piano da 19" o il montaggio verticale (anche nello spazio zero U). | |
| Vantaggi | In caso di montaggio verticale, le PDU possono essere installate a Zero-U negli armadi VX IT o armadi rack TS IT di Rittal Marcature colorate di fasi e fusibili (L1=rosa, L2=nero, L3=bianco) Set di installazione senza attrezzi per VX IT | |
| Materiale | Profilo in alluminio estruso anodizzato Prese: plastica | |
| Parti incluse nella fornitura | Sistema di bloccaggio per connettori IEC C14, C20 Materiale di fissaggio | |
| Opzioni | Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU Possibili altri colori di contenitori | |
| | | |

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

| Dimensioni | Altezza: 44 mm Profondità: 144 mm Lunghezza: 450 mm | |
|------------------------------------|--|--|
| Numero di prese e tipi | 8 Schuko, tipo F, CEE 7/3 | |
| Tensione nominale di esercizio | 230 V (AC) | |
| Corrente nominale (max.) | 16 A | |
| Potenza nominale assorbita | 3,7 kW | |
| Alimentatori | Quantità: 1 Fasi per alimentazione: 1~ | |
| Lunghezza cavo di connessione | 3 m | |
| Connessione elettrica | CEE | |
| Direttive | Direttiva EMC 2014/30/UE Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE | |
| Norme | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 62053-21 | |
| Range temperatura di esercizio | 5 °C50 °C | |
| Umidità dell'aria (senza condensa) | 1095 % | |
| Range di temperatura stoccaggio | -20 °C70 °C | |
| Adatti per | Tipo di contenitore: Telaio VX IT: ≥ 800 mm Tipo di contenitore: VX IT profilati portanti 19": ≥ 800 mm Tipo di contenitore: TX CableNet | |
| Confezione | 1 pz. | |
| Peso netto | 2.5 | |
| Peso lordo | 2.78 | |
| Codice tariffa doganale | 85366990 | |
| EAN | 4028177947368 | |
| E-Number Sweden | E8407003 | |

© Rittal 2025 3

Caratteristiche

| ETIM 9 | EC002762 | |
|------------|----------|--|
| ETIM 8 | EC002762 | |
| ECLASS 8.0 | 27142604 | |

Approvazioni

Spiegazioni Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025