Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8802.060


Profilo per introduzione cavi, centrale

Stato: 2/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TS 8802.060 - Profilo per introduzione cavi, centrale per armadi TS, TP

Da inserire tra le lamiere di fondo.



Caratteristiche

| Codice prodotto | TS 8802.060 |
|--|--|
| Descrizione prodotto | Per il passaggio ermetico dei cavi tra le lamiere di fondo. |
| Vantaggi | Adatti soprattutto a cavi aventi la stessa sezione |
| Dati tecnici | Guarnizione elastica di tenuta: Sezione: 30 x 25 mm |
| Applicazioni tipiche | Da inserire sulle lamiere del fondo |
| Materiale | Profilo in alluminio estruso |
| | Guarnizione elastica di tenuta: Poliuretano espanso |
| Parti incluse nella fornitura | Profilati di inserimento, morsetti elastici inclusi |
| Nota | 2 pezzi sono sufficienti per un'apertura del fondo con larghezza armadio fino a 800 mm |
| | Negli armadi con larghezza minima 1000 mm sono presenti due |
| | aperture nel fondo. Per ogni armadio è possibile montare 4 pezzi. |
| Adatti per | Tipo di contenitore: TS: = 600 mm |
| | Tipo di contenitore: TP |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55 con montaggio a regola d'arte |
| Confezione | 2 pz. |
| Peso netto | 0.208 |
| | |

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

| Peso lordo | 0.212 |
|-------------------------|---------------|
| Codice tariffa doganale | 76042990 |
| EAN | 4028177382480 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

© Rittal 2025 3