

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8802.060

### Profilo per introduzione cavi, centrale

Stato: 9/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8802.060 - Profilo per introduzione cavi, centrale per armadi TS, TP

Da inserire tra le lamiere di fondo.



## Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8802.060
Descrizione prodotto	Per il passaggio ermetico dei cavi tra le lamiere di fondo.
Vantaggi	Adatti soprattutto a cavi aventi la stessa sezione
Dati tecnici	Guarnizione elastica di tenuta: Sezione: 30 x 25 mm
Applicazioni tipiche	Da inserire sulle lamiere del fondo
Materiale	Profilo in alluminio estruso Guarnizione elastica di tenuta: Poliuretano espanso
Parti incluse nella fornitura	Profilati di inserimento, morsetti elastici inclusi
Nota	2 pezzi sono sufficienti per un'apertura del fondo con larghezza armadio fino a 800 mm Negli armadi con larghezza minima 1000 mm sono presenti due aperture nel fondo. Per ogni armadio è possibile montare 4 pezzi.
Adatti per	Tipo di contenitore: TS: = 600 mm Tipo di contenitore: TP
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55 con montaggio a regola d'arte
Confezione	2 pz.
Peso netto	0.208

## Caratteristiche

Peso lordo	0.212
Codice tariffa doganale	76042990
EAN	4028177382480
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421