
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8802.100

Profilo per introduzione cavi, centrale

Stato: 2/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TS 8802.100 - Profilo per introduzione cavi, centrale per armadi TS, TP

Da inserire tra le lamiere di fondo.



Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8802.100
Descrizione prodotto	Per il passaggio ermetico dei cavi tra le lamiere di fondo.
Vantaggi	Adatti soprattutto a cavi aventi la stessa sezione
Dati tecnici	Guarnizione elastica di tenuta: Sezione: 30 x 25 mm
Applicazioni tipiche	Da inserire sulle lamiere del fondo
Materiale	Profilo in alluminio estruso Guarnizione elastica di tenuta: Poliuretano espanso
Parti incluse nella fornitura	Profilati di inserimento, morsetti elastici inclusi
Nota	2 pezzi sono sufficienti per un'apertura del fondo con larghezza armadio fino a 800 mm Negli armadi con larghezza minima 1000 mm sono presenti due aperture nel fondo. Per ogni armadio è possibile montare 4 pezzi.
Adatti per	Tipo di contenitore: TS: = 1.000 mm Tipo di contenitore: TP
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55 con montaggio a regola d'arte
Confezione	4 pz.
Peso netto	0.32

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Peso lordo	0.351
Codice tariffa doganale	76042990
EAN	4028177382503
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3