Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 9055.312 Unità completa di monitor e tastiera

Stato: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 9055.312 - Unità completa di monitor e tastiera con display TFT a 17" e connessione VGA/DVI

Cassetto estraibile 1 HE con display TFT 17", tastiera tedesca o inglese, guide telescopiche.



Caratteristiche

| Codice prodotto | DK 9055.312 |
|---|--|
| Descrizione prodotto | L'unità è alloggiata in un cassetto estraibile, il monitor può essere capovolto e il cassetto si blocca nella posizione finale. In questo modo l'unità necessita solamente di 1 HE nel profilo da 19" del rack |
| Vantaggi | Ingresso video analogico e digitale |
| | I cavi sono protetti in catene portacavi |
| | Richiudibile frontalmente |
| | Montaggio eseguibile da un solo operatore |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Unità monitor-tastiera 1 HE |
| | Cavo VGA |
| | Cavo DVI |
| | Cavo USB |
| | Cavo di rete Schuko |
| | con display TFT a 17" e connessione VGA/DVI |
| | 2 cavi PS/2 |
| | Tastiera |
| | con touchpad integrato |
| Tensione nominale di esercizio | 100 V - 240 V, 1∼, 50 Hz/60 Hz |
| Max. potenza assorbita con unità monitor chiusa | 1 W |

© Rittal 2025

Caratteristiche

| Max. potenza assorbita in esercizio | 32 W |
|-------------------------------------|--|
| Interfacce | VGA (D-SUB HD 15 poli) |
| | DVI |
| | 1 x USB |
| | PS/2 |
| Connettore (tipo) | Connettore femmina C14 |
| Layout | Inglese US |
| Dimensioni | Larghezza: 482,6 mm |
| | Profondità: 680 mm |
| Range temperatura di esercizio | 5 °C45 °C |
| Dimensioni di montaggio | Profondità di montaggio (min.): 680 mm |
| | Profondità di montaggio (max.): 850 mm |
| Caratteristiche del display | Diagonale: 432 mm (17") |
| | Formato: 4:3 |
| | Contrasto: Contrasto: ca. 1000:1 |
| | Luminosità display: 350 cd/m² |
| | Risoluzione monitor: 1280 x 1024 Pixel |
| | Numero colori: 16.700.000 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 15.85 |
| Peso lordo | 17.25 |
| Codice tariffa doganale | 85286200 |
| EAN | 4028177638389 |
| ETIM 9 | EC001428 |
| ECLASS 8.0 | 19200201 |
| | |

Approvazioni

| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità | |
|-------------|-----------------------------|--|

© Rittal 2025 3