
#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## RX 9360.004

# RiLineX Board (base compatta con sbarre integrate)

Stato: 2/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# RX 9360.004 - RiLineX Board (base compatta con sbarre integrate)

Board, base completa, 550 A, 905 mm per armadi larghi 1000 mm.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9360.004
Vantaggi	Risparmio di tempo grazie alla digitalizzazione del prodotto
	Riduzione dei tempi di montaggio grazie al board completo
	(preassemblato)
	Adatto per applicazioni in corrente alternata fino a 1000 V AC e ir corrente continua fino a 1500 V DC
	Resistenza al cortocircuito certificata fino a max. 65 kA
	Protezione contro i contatti fino a IP 2XB, aumentabile a IP 3X
	Testato e certificato secondo IEC e UL
	Facile espansione e montaggio in batteria degli scomparti
Materiale	Poliammide (PA 6)
	Resistenza al fuoco secondo UL 94
	Rame elettrolitico
Colore	RAL 35745
	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Sbarre di distribuzione integrate
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB
Norme	IEC 61 439-1/-2
	UL 508
Corrente nominale max.	550 A
Corrente nominale (UL)	540 A
Valori elettrici UL (SCCR)	45 kA - 600 V, RMS
	100 kA - 600 V, Fusibile Classe L max. 1600 A, JDDZ/7
	100 kA - 600 V, Interrruttore max. 600 A, DIVQ/7
	100 kA - 480 V, Interrruttore max. 800 A, DIVQ/7
	65 kA - 600 V, Interruttore max. 800 A, DIVQ/7

© Rittal 2025

#### Caratteristiche

Interasse delle sbarre	60 mm
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	12 kV
Tensione nominale	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Rated insulation voltage	1.000 V AC 1.500 V DC
Rated impulse withstand current	115,5 kA 94,5 kA (UL)
Tenuta nominale alla corrente di breve durata / t	45 kA/500 ms
Categoria di sovratensione	4
Grado di inquinamento	3
Dimensione sbarre	30 mm x 5 mm
Numero dei poli	3 poli
Frequenza dell'armonica fondamentale	5060 Hz
Umidità dell'aria (senza condensa)	1090 %
Range temperatura di esercizio	-5 °C55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C75 °C
Dimensioni	Larghezza: 905 mm Altezza: 246 mm Profondità: 49 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	7.9
Peso lordo	8.445
Quota di rame (kg / pezzo)	3.612
Codice tariffa doganale	85369010

© Rittal 2025 3

#### Caratteristiche

EAN	4028177997424
ETIM 9	EC001900

### Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025