Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

RX 9361.300

Adattatori di connessione RiLineX

Stato: 9/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

RX 9361.300 - Adattatori di connessione RiLineX

Adattatore di connessione per sbarre di distribuzione RiLineX. Adatto per doppia connessione (sbarra). Distanza tra le fasi liberamente selezionabile. Adatto solo per sbarra di distribuzione da 10 mm.

Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9361.300
Vantaggi	Fissaggio al sistema a sbarre e collegamento dei cavi con una sola vite
Materiale	Poliammide (PA 6) Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 9005
Rated current of laminated copper bar	1.500 A
Rated current of laminated copper bar (UL)	1.380 A
Valori elettrici UL (SCCR)	52,5 kA - 600 V, RMS 100 kA - 480 V, Interrruttore max. 800 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, Fusibile Class L max. 2000 A, JDDZ/7
Connessione cavi	sup/inf
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Numero dei poli	1 polo
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre	RiLineX RiLine60

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 72,3 mm Altezza: 119,4 mm Profondità: 117,4 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	50 x 10 mm
Per sbarre di distribuzione	15 x 10 20 x 10 30 x 10
Tensione nominale	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Categoria di sovratensione	4
Grado di inquinamento	3
Norme	IEC/EN 61439-1 UL 508
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	12 kV
Rated insulation voltage	1.000 V
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
Range temperatura di esercizio	-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...90 %
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.65
Peso lordo	0.688
Codice tariffa doganale	85369010
ETIM 9	EC001531

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità