

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9406.600 Contentitori Ex

Stato: 14/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9406.600 - Contenitori Ex Acciaio inox, contenitore vuoto con portina incernierata

Cassette Ex con portina incernierata in acciaio inox



## Caratteristiche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto               | KEL 9406.600  |
| Esecuzione                    | Contenitori Ex  |
| Applicazioni tipiche          | Zona 1 e 2 e/o 21 e 22 secondo 2014/34/UE<br>Campo temperatura ambiente -30 °C...+80 °C<br>I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate<br>Modo di protezione antideflagrante secondo EN 60 079: protezione dell'apparecchio tramite sicurezza aumentata (Ex e), protezione dell'apparecchio tramite contenitore (Ex tb) |
| Materiale                     | Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)<br>Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in silicone iniettato<br>Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio  |
| Superficie                    | Contenitore: lucidatura lineare grana 400, rugosità < 0,8 µm<br>Piastra di montaggio: zincata   |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore<br>Porta<br>Piastra di montaggio  |

# Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Dimensioni                                | Larghezza: 600 mm<br>Altezza: 760 mm<br>Profondità: 210 mm   |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A)   | 549 mm x 730 mm  |
| Certificate IEC EX PTB 09.0035U           | sì   |
| Certificate PTB 02 ATEX 1082U             | sì   |
| Materiale di base                         | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)   |
| Chiusura                                  | Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo<br>Numero di chiusure: 2<br>Inserito di chiusura: Doppio pettine 3 mm |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 66  |
| Protection category NEMA                  | NEMA 4X  |
| Type rating secondo UL 50E                | Type 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12   |
| Confezione                                | 1 pz.  |
| Peso netto                                | 29,875 kg  |
| Peso lordo                                | 30,38 kg   |
| Codice tariffa doganale                   | 94032080   |
| ETIM 9                                    | EC002503   |
| ECLASS 8.0                                | 27180502   |
| Descrizione prodotto                      | KE Armadio Compatto Inox Versione EX 600X760X210   |

# Approvazioni

# Approvazioni

---

Approvazioni

ATEX  
ATEX QA  
CQC-CCC  
IECEX  
IECEX QAR  
UL + C-UL (listed)

---

Spiegazioni

Attestation of Conformity