

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PK 9507.000

## Contentitori PK in PRFV

Stato: 5/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9507.000 - Contenitori PK in PRFV senza fori pretranciati

Contenitore a parete in policarbonato rinforzato con fibre di vetro. Grado di protezione IP 66. La chiusura rapida del coperchio consente di risparmiare tempo durante le operazioni di manutenzione. Sicuro grazie al materiale autoestinguente.



## Caratteristiche

Codice prodotto	PK 9507.000
Esecuzione	Contenitore PK chiuso con coperchio
Descrizione prodotto	Utilizzo nel campo di temperatura ambiente: -35 °C...+80 °C. Le temperature indicate possono essere limitate dai dispositivi installati.
Materiale	Contenitori: policarbonato rinforzato con fibre di vetro Coperchio grigio: policarbonato rinforzato con fibre di vetro, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Viti del coperchio: poliammide Tappi di chiusura: polietilene
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con coperchio Viti del coperchio Tappi di chiusura per i fori di fissaggio a parete
Protection category NEMA	NEMA 4X

## Caratteristiche

---

Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
--	-------

---

Codice IK	IK08
-----------	------

---

Dimensioni	Larghezza: 110 mm Altezza: 110 mm Profondità: 90 mm
------------	---

---

Range temperatura di esercizio	-35 °C...80 °C
--------------------------------	----------------

---

Materiale di base	Polycarbonato
-------------------	---------------

---

Confezione	6 pz.
------------	-------

---

Peso netto	1.626
------------	-------

---

Peso lordo	1.823
------------	-------

---

Codice tariffa doganale	94037000
-------------------------	----------

---

EAN	4028177139213
-----	---------------

---

ETIM 9	EC000261
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---

## Approvazioni

---

Approvazioni	C-UL DNV-GL UL UL + C-UL (listed)
--------------	--

---

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
-------------	-----------------------------

---