

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.025

Interruttore sezionatore per fusibili NH

Stato: 31/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.025 - Interruttore sezionatore per fusibili NH

Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm.

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------------|--|
| Codice prodotto | SV 9677.025 |
| Esecuzione | Tripolari |
| Materiale | Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato |
| Colore | Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7001 Maniglia: RAL 7016 |
| Per grandezza fusibili NH | 00 |
| Per sistemi sbarre con interasse | 185 mm |
| Connessione cavi | sup/inf |
| Connessione elettrica | Morsetto a mantello |
| Numero dei poli | 3 poli |
| Tensione nominale di esercizio | 800 V (AC), 3~ |
| Corrente nominale di esercizio max. | 160 A |
| Nota | In caso di componenti montati su sbarre di distribuzione con copertura dai contatti diretti è necessario utilizzare il terminale di contatto |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili) |
| Per installazione trasformatori | sì |
| Dimensioni | Larghezza: 50 mm Altezza: 670 mm |
| Connessione di conduttori | 1,5 - 95 mm ² |
| Per sbarre di distribuzione | Altezza: 10 mm |

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|---|
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 2,62 kg |
| Peso lordo | 2,66 kg |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0,606 |
| Codice tariffa doganale | 85365080 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Descrizione prodotto | SV interruttori-sezionatori sottocarico per fusibili NH in verticale, gr. 00, 160 A, 800 V, 3 poli, morsetto a mantello, 185 mm, predisposto per installazione di trasformatori di corrente |

Approvazioni

| | |
|-------------|---|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |
|-------------|---|