

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9781.888

CS Toptec, installazione in batteria

Stato: 13/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9781.888 - CS Toptec, installazione in batteria

Armadio per esterno a doppia parete, con zoccolo da 100 mm, porta, parete posteriore e tetto di protezione dalle intemperie e possibile unione in batteria. Il telaio completo dell'armadio è disponibile per allestimenti interni efficienti e versatili.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | CS 9781.888 |
| Esecuzione | per accoppiamento Senza feritoia |
| Materiale | Telaio dell'armadio: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Parti metalliche e flange dello zoccolo: alluminio AlMg3 Tetto parapioggia: alluminio |
| Superficie | Verniciatura a polvere Poliestere puro resistente ai raggi UV |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Armadio da esterno a doppia parete, installazione in batteria Telaio dell'armadio con passo meccanico da 25 mm nel tetto e nel fondo, oltre ai montanti verticali con 2 livelli di montaggio Porta anteriore con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027 Parete posteriore Tetto parapioggia Flangia con flange avvitate ed elemento anteriore e posteriore Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra |

Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Dimensioni | Larghezza: 800 mm Altezza: 1.800 mm Profondità: 800 mm |
| Dimensioni | Altezza totale: 1.945 mm Altezza tetto parapioggia: 45 mm Altezza zoccolo: 100 mm |
| Numero di porte | 1 |
| Chiusura | Esecuzione della chiusura: Chiusura su 4 punti Numero di chiusure: 1 Insero di chiusura: BJ20027 |
| Flangia | Grandezza: 2 Quantità: 2 |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55 |
| Grado di protezione NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Codice IK | IK10 |
| Nota | Tutte le parti in lamiera con doppia bordatura e messa a terra (parete esterna su parete interna). Per l'allestimento di un armadio monoblocco, si richiedono le pareti laterali del CS Toptec, con montaggio in batteria |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 81,5 kg |
| Peso lordo | 91,5 kg |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrizione prodotto | CS Toptec, installazione in batteria, LxAxP: 800x1800x800 mm |

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità