

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9782.818

CS Toptec, installazione in batteria

Stato: 21/12/2025 (Fonte: [ittal.com/it-it](http://ittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# CS 9782.818 - CS Toptec, installazione in batteria

Armadio per esterno a doppia parete, con zoccolo da 100 mm, porta, parete posteriore e tetto di protezione dalle intemperie e possibile unione in batteria. Il telaio completo dell'armadio è disponibile per allestimenti interni efficienti e versatili. L'armadio è predisposto per l'installazione di un condizionatore a parete Blue e+ Outdoor.



## Caratteristiche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto               | CS 9782.818   |
| Esecuzione                    | per accoppiamento<br>Con feritoia per condizionatore outdoor 1,5 kW   |
| Materiale                     | Telaio dell'armadio: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)<br>Parti metalliche e flange dello zoccolo: alluminio AlMg3<br>Tetto parapioggia: alluminio   |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere<br>Poliestere puro resistente ai raggi UV  |
| Colore                        | RAL 7035  |
| Parti incluse nella fornitura | Armadio da esterno a doppia parete, installazione in batteria<br>Telaio dell'armadio con passo meccanico da 25 mm nel tetto e nel fondo, oltre ai montanti verticali con 2 livelli di montaggio<br>Porta anteriore con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027<br>Parete posteriore<br>Tetto parapioggia<br>Flangia con flange avvitate ed elemento anteriore e posteriore |

# Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Dimensioni                                | Larghezza: 800 mm<br>Altezza: 1.200 mm<br>Profondità: 800 mm   |
| Dimensioni                                | Altezza totale: 1.345 mm<br>Altezza tetto parapioggia: 45 mm<br>Altezza zoccolo: 100 mm  |
| Numero di porte                           | 1  |
| Chiusura                                  | Esecuzione della chiusura: Chiusura su 4 punti<br>Numero di chiusure: 1<br>Inserto di chiusura: BJ20027  |
| Flangia                                   | Grandezza: 2<br>Quantità: 2  |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55  |
| Grado di protezione NEMA                  | NEMA 3R<br>NEMA 12   |
| Codice IK                                 | IK10   |
| Nota                                      | Tutte le parti in lamiera con doppia bordatura e messa a terra (parete esterna su parete interna).<br>Per l'allestimento di un armadio monoblocco, si richiedono le pareti laterali del CS Toptec, con montaggio in batteria |
| Informazioni sul nr. d'ord.               | Per chiudere la feritoia è richiesto un condizionatore o una piastra di adattamento  |
| Confezione                                | 1 pz.  |
| Peso netto                                | 63.5   |
| Peso lordo                                | 73.5   |
| EAN                                       | 4028177986206  |
| ETIM 9                                    | EC000261   |
| ETIM 8                                    | EC000261   |
| ECLASS 8.0                                | 27180101   |

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità