Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SR 2342.235 大型スウィングフレーム、トリムパ ネル付き

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



SR 2342.235 - 大型スウィングフレーム、トリムパネル付き 幅 800 mm のTS、VX SE 用

幅 800 mm のエンクロージャーへの実装用、22 \sim 45 U、トリムパネル付き、482.6 mm (19 インチ) ラックマウントコンポーネントの取り付けに使用します。



Features

品番SR 2342.235仕様19インチ機器取り付け面センター製品説明19インチコンポーネントの取り付け用。材質鋼板製表面フレーム:亜鉛メッキトリムパネル、塗装済み塗装色RAL 7035同梱品ダブルビットロックインサート付きロッドロックシステムを含む固定するための材料取り付け方法TS/SE内に、開角度 180°で		
製品説明19インチコンポーネントの取り付け用。材質鋼板製表面フレーム: 亜鉛メッキトリムパネル、塗装済み塗装色RAL 7035同梱品ダブルビットロックインサート付きロッドロックシステムを含む固定するための材料	品番	SR 2342.235
対質	仕様	19インチ機器取り付け面 センター
表面 フレーム:亜鉛メッキ トリムパネル、塗装済み 塗装色 RAL 7035 同梱品 ダブルビットロックインサート付きロッドロックシステムを含む 固定するための材料	製品説明	19インチコンポーネントの取り付け用。
トリムパネル、塗装済み塗装色RAL 7035同梱品ダブルビットロックインサート付きロッドロックシステムを含む 固定するための材料	材質	鋼板製
同梱品 ダブルビットロックインサート付きロッドロックシステムを含む 固定するための材料	表面	
固定するための材料	塗装色	RAL 7035
取り付け方法 TS / SE 内に、開角度 180° で	同梱品	
	取り付け方法	TS / SE 内に、開角度 180° で

© Rittal 2025

Features

取り付けについてのご注意	実装状況によって、TS システムセクション 23 x 73 mm あるいは TS システムセクション 17 x 73 mm が必要になります
注記:	その他のカスタマイズに関しては「詳細技術情報」をご覧くださ い。
	高さ 1800 mm あるいは 2200 mm の2枚ドア TS、SE エンクロー
	ジャーには、ロックとの衝突を避けるために一回り小さなスウィン
	グフレームを取り付けて下さい。
適用	エンクロージャータイプ: TS
	VX SE
	幅: = 800 mm
	高さ: ≥ 2,000 mm
高さ単位(ユニット)	40 U
適用エンクロージャータイプ	TS
	VX SE
1パック	1個
純質量	19
総質量	21.5
関税率番号	94039910
EAN	4028177165212
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3