Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3166.115 ルーフ型ファン

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3166.115 - ルーフ型ファン VX IT, TS IT 用

オフィス用ルーフ型ファン。非常に低い騒音レベル (39 dB (A)) と高風量 (無障害フロー 1245 \sim 1345 m^3/h) を実現。

Features

品番	SK 3166.115
メリット	C13 IEC ソケットによる簡単な接続技術
	特性線がプリセットされているので、効率のよい回転速度コント
	ロールを実現
	非常に静かであるため、オフィスエリアに最適です
	世界中での使用を可能にする、国際的な認証およびマルチ電圧式コ
	ニット
用途	オフィス用
機能方法	回転速度コントローラー付きのファンは、需要に合わせて出力を適
	合させます
 材質	鋼板、塗装済み
	RAL 9005
同梱品	ファンユニット 1個
	回転速度コントローラ
	配線済み
	取り付け部品を含む
	配線マニュアルおよびクイック スタート マニュアル
	トップパネルなし
定格電圧	100 V~130 V、単相、50 Hz/60 Hz
品番について	通気孔付きベーストリムパネル2枚を使用した状態で逆圧が 40 Pa
	ある場合は、風量が 800 m³/h に低下します

© Rittal 2025 2

Features

50 Hz の場合: 0.5 A
60 Hz の場合: 0.5 A
セットアップ仕様
幅: 470 mm
高さ: 200 mm
奥行: 470 mm
幅:410 mm
奥行:410 mm
IP 20
回転速度コントロール (ファン)
5 °C55 °C
定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 24 W
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 24 W
1,245 m³/h
800 m ³ /h
39 dB(A)
遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
1個
11.267
11.86
84145915
4028177966260
EC000320
EC000320
27180716

© Rittal 2025

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 4