

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3185.030

VX25 Blue e+ 統合型ソリューション

State: 2026/05/24 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3185.030 - VX25 Blue e+ 統合型ソリューション

VX25 連結型エンクロージャーシステムおよび Blue e+ クーリングユニットによる完璧な共生を実現する製品です。品番一つで、クーリングユニット内蔵のエンクロージャーを発注できます。このクーリングユニットは、Blue e+ 技術のすべての利点を提供します。

Features

| | |
|------|--|
| 品番 | SK 3185.030 |
| メリット | VX25 連結型エンクロージャーシステムおよび Blue e+ クーリングユニットによる完璧な共生 クーリングユニットはメンテナンスのために、簡単に前方へ引き出すことができます 取り付け作業不要 - クーリングユニット、ドアスイッチおよび接続用のケーブルは配線済み クーリングユニットは、Blue e+ 技術のすべての利点を提供します |
| 材質 | 鋼板製 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | VX25 ベーシックエンクロージャー、ドア、トップパネル、リアパネル、サイドパネル、グラウンドプレート、マウンティングプレート ロック：ダブルビット No.5/3 mm ドアスイッチ内蔵 内蔵型 Blue e+ クーリングユニット 電気式凝縮水気化器 プリーツフィルター 凝縮水排水ホース (3 m) |

Features

| | |
|------------------------------------|--|
| オプション | Blue e+ ジェネレーションのクーリングユニットやチラーを遠隔監視およびネットワーク化するには、品番 3124.300 の IoT インターフェースをご使用ください。デバイスのデータ、状態およびシステムメッセージを遠隔監視することにより、機械の可用性 (稼働率) およびプロセスの信頼性を向上させてください。 |
| 総冷却能力、DIN EN 14511 準拠 | 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1.3 kW 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1.3 kW 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 0.76 kW 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.76 kW |
| 定格電圧 | 110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz 380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz |
| 注記： | プリーツフィルター無しの運転は、許可されていません！ ソフトウェアをダウンロードすることにより、契約当事者とリターナルの間で、これらのライセンス条件に従って、ソフトウェアを無料で使用するための契約が締結されます。 |
| 定格出力 | 0.75 kW |
| エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35 | 成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.04 成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.04 |
| 季節エネルギー効率比 (SEER) 50/60 Hz | 5.3 |
| 寸法： | 幅: 800 mm 高さ: 2,200 mm 奥行: 600 mm |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | 外部循環経路 IP 54 (プリーツフィルター付き) 内部循環経路 IP 54 (プリーツフィルター付き) |
| 冷媒/冷却剤 | 冷媒: R134a 量: 0.59 kg 地球温暖化係数 (GWP): 1,430 CO ₂ 同等 (CO ₂ e): 0.85 t |

Features

| | |
|---------------------|--|
| 温度制御 | e+ コントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C) |
| 動作温度範囲 | -20 °C...55 °C |
| 保管温度範囲 | -40 °C...70 °C |
| 使用温度範囲、冷媒回路 (アクティブ) | -20 °C...45 °C |
| 使用温度範囲 (ヒートパイプ) | 3 °C...60 °C |
| 設定範囲 | 20 °C...50 °C |
| 定格出力 Pel | 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.67 kW 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.67 kW 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.68 kW 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.68 kW |
| 許容最大圧力 (p 最大) | 24 バール |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 210.1 kg |
| 総質量 | 223 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| 製品説明 | VX25 ベーシックエンクロージャー、800x2200x600 mm、マウンティングプレート 699x1696 mm、e+ コントローラー付き Blue e+ クーリングユニット (1300 W、230 V) 組み入れ済み |

Approvals

Explanations

UKCA適合宣言書