

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3239.108

## トップサームフィルターファン

State: 2026/05/14 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3239.108 - トップサームフィルターファン

面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。換気性能：20 - 900m<sup>3</sup>/h。保護等級は基準に従ってIP 54。



## Features

品番	SK 3239.108
仕様	ウォール型
製品説明	斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
製品変更	2024年 5月以降、接続端子のカバーは、トップサームフィルターファンユニットに付属しなくなりました。試験時に、規範的に不要であること、なおかつ機能や動作の安全性を損なわないことが判明しました。
塗装色	RAL 9005
同梱品	組み立て済みユニット一式、フリースフィルターマットを含む
ファン	軸流、くま取りモーター
風量 (無障害フロー)、プリーツフィルター付き	50 Hz の場合: 110 m <sup>3</sup> /h 60 Hz の場合: 125 m <sup>3</sup> /h
風量 (無障害フロー)、フリースフィルター付き	50 Hz の場合: 100 m <sup>3</sup> /h 60 Hz の場合: 115 m <sup>3</sup> /h

# Features

---

フリースフィルターマット付き	1 x 3239208: 74/87 m <sup>3</sup> /h
フィルタールーバーを使用した場合の風量 (数量 x 品番)	2 x 3239208: 84/98 m <sup>3</sup> /h

---

定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
------	----------------------

---

定格出力 Pel	50 Hz の場合: 15 W 60 Hz の場合: 14 W
----------	------------------------------------

---

定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.12 A 60 Hz の場合: 0.09 A
---------	----------------------------------------

---

寸法 :	幅: 204 mm 高さ: 204 mm
------	-------------------------

---

取り付け可能奥行	90 mm
----------	-------

---

取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 177 mm カットアウト高さ: 177 mm
-------------	--------------------------------------

---

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で IP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A
--------	------------------

---

# Features

---

注記：	オプションのプリーツフィルターを使用すると、風量を増やすことができます (特性曲線を参照)。このフィルターは、フィルターファンユニットとルーフ型ファン、またフィルタールーバーにも使用できます。 フィルターファン 3237.XXX の場合は、電源をファンから出ている 2本の単線 (長さ約 300 mm) につなぎますが、その他のすべてのフィルターファンについては、スプリングクランプ式端子台経由で結線します
ファンの寿命 (L10、40°C)	50 Hz の場合: 68,200 h 60 Hz の場合: 68,200 h
動作温度範囲	-15 °C...55 °C
保管温度範囲	-30 °C...70 °C
騒音レベル	50 Hz の場合: 46 dB(A) 60 Hz の場合: 49 dB(A)
1パック	1 個
純質量	0.92 kg
総質量	1.04 kg
関税率番号	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
製品説明	SK トップサーム フィルターファンユニット、100/115 m <sup>3</sup> /h、230 V、単相、50/60 Hz、幅x高さx奥行：204x204x24 mm

# Approvals

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	--------------------------------------------

---

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------