

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3245.600

トップサームフィルターファン

State: 2026/07/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3245.600 - トップサームフィルターファン EMC

面に工具なしで取り付けられる、完全なEMCシールド付きファンユニット。換気性能：20 - 900m³/h。保護等級は基準に従ってIP 54。



Features

品番	SK 3245.600
仕様	ウォール型 EMC
製品説明	EMC フィルターファンは、高いシールド効果と減衰効果を提供し、EN 61587-3 に準拠した要件レベル 2 を満たします。
製品変更	2024年 5月以降、接続端子のカバーは、トップサームフィルターファンユニットに付属しなくなりました。試験時に、規範的に不要であること、なおかつ機能や動作の安全性を損なわないことが判明しました。
塗装色	RAL 7035
同梱品	組み立て済みユニット一式、フリースフィルターマットを含む
ファン	斜流、ECモーター
風量（無障害フロー）	50 Hz の場合: 890 m ³ /h 60 Hz の場合: 890 m ³ /h

Features

フリースフィルターマット付き	1 x 3243060: 630/630 m ³ /h
フィルタールーバーを使用した場合の風量 (数量 x 品番)	2 x 3243060: 770/770 m ³ /h
定格電圧	200 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 1.33 A 60 Hz の場合: 1.33 A
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 165 W 60 Hz の場合: 165 W
寸法:	幅: 323 mm 高さ: 323 mm
取り付け可能寸法	実装可能奥行き: 25 mm 取り付け可能奥行: 130.5 mm
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 292 mm カットアウト高さ: 292 mm
注記:	エネルギー効率の改善や機器の寿命を延ばすために、サーモスタットまたは温度表示 & サーモスタットの使用をお勧めします。
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP51、フリースフィルターの使用で IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
保護等級、NEMA	タイプ 1 Type 12 Type 3 Type 3R、フリースフィルターと防水フードの使用で
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
耐用年数	59,000 h
動作温度範囲	-25 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
騒音レベル	50 Hz の場合: 72 dB(A)

Features

1パック	1 個
純質量	3.622 kg
総質量	3.822 kg
関税率番号	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
製品説明	SK トップサーム フィルターファンユニット、890/890 m ³ /h、200 ~240 V、単相、50/60 Hz、幅x高さx奥行：323x323x25 mm、EMC

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書