Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3302.100
ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e

State: 2026/03/13 (Source: rittal.com/jp-ja)

SK 3302.100 - ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e 0.3 ～ 4 kW

エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。300 W から 4000 W までの冷却能力を有し、1000 W 以上のタイプには電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。「横型」および「薄型」の特殊形体もご用意できます。

Features

品番	SK 3302.100
仕様	ウォール型
製品説明	冷却能力 300 W ～ 4000 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。1000 W 以上のタイプには、電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。
メリット	Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
同梱品	疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー 配線済み（差し込み式ターミナルストリップ） 穴加工用テンプレート 固定部品

Features

総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 0.31 kW 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 0.33 kW 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 0.15 kW 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.18 kW
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 1.6 A 60 Hz の場合: 1.7 A
起動電流（最大）	50 Hz の場合: 3 A 60 Hz の場合: 3.4 A
風量 （無障害フロー）	外部循環経路: 310 m^3/h 内部循環経路: 345 m^3/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.07 成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.06
仕様	ウォール型
寸法：	幅: 280 mm 高さ: 550 mm 奥行: 140 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
冷媒/冷却剤	冷媒: R-513A 量: 0.11 kg 地球温暖化係数 (GWP): 631 CO2 同等 (CO2e): 0.07 t
温度制御	ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲	10 °C...50 °C

Features

Operating temperature max @60 Hz	50 °C
保管温度範囲	-40 °C...70 °C
設定範囲	30 °C...50 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.29 kW 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.31 kW 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.32 kW 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.33 kW
許容最大圧力 (p 最大)	25 バール
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
1パック	1 個
純質量	12.225 kg
総質量	12.868 kg
関税率番号	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
製品説明	SK TopTherm クーリングユニット、ケミカル仕様、0.31 kW、230 V、⊠単相、50/60 Hz、鋼板製、幅x高さx奥行：280x550x140 mm

Approvals

Approvals

Approvals	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC
Explanations	CE適合宣言書 Declaration of conformity - F-gas regulation UKCA適合宣言書