Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3303.504 ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、NEMA 4X

State: 2025/12/07 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3303.504 - ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、NEMA 4X 0.5 ~ 2.5 kW

冷却能力 500 W ~ 2.500 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。保護等級 NEMA 4X。







Features

品番	SK 3303.504
仕様	ウォール型
製品説明	エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。保護等級 NEMA 4X。
メリット	Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワー ク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントロー ラー付きクーリングユニット用
材質	ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
塗装色	RAL 7001

© Rittal 2025

Features

同梱品	疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー 配線済み(差し込み式ターミナルストリップ) 穴加工用テンプレート 固定部品
総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 0.52 kW 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 0.6 kW 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 0.28 kW 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.34 kW
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 2.6 A 60 Hz の場合: 2.6 A
起動電流(最大)	50 Hz の場合: 5.1 A 60 Hz の場合: 6.4 A
風量 (無障害フロー)	外部循環経路: 315 m³/h 内部循環経路: 265 m³/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.33 成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.46
仕様	ウォール型
寸法:	幅: 285 mm 高さ: 620 mm 奥行: 298 mm
	外部循環 IP 34 内部循環 IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X
冷媒/冷却剤	冷媒: R-513A 量: 0.17 kg 地球温暖化係数 (GWP): 631 CO2 同等 (CO2e): 0.11 t

© Rittal 2025 3

Features

温度制御	e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲	10 °C50 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C
保管温度範囲	-40 °C70 °C
設定範囲	20 °C50 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.39 kW 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.41 kW 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.42 kW 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.47 kW
許容最大圧力 (p 最大)	28 バール
	遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
品番について	凝縮水気化器は内蔵されていません
1パック	1個
純質量	36
総質量	39.375
関税率番号	84158200
EAN	4028177384255
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

© Rittal 2025 4

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC
Explanations	FCC
	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 5