Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3305.504

ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、NEMA 4X

State: 2024/05/15 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3305.504 - ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、NEMA 4X 0.5 ～ 2.5 kW

冷却能力 500 W ～ 2.500 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。保護等級 NEMA 4X。

Features

品番	SK 3305.504
製品説明	エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。保護等級 NEMA 4X。
メリット	Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
材質	ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
同梱品	疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー 配線済み（差し込み式ターミナルストリップ） 穴加工用テンプレート 固定部品 凝縮水自動気化装置が装備されています

Features

総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1.6 kW 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1.76 kW 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1.25 kW 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1.37 kW
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 5.5 A 60 Hz の場合: 5.8 A
起動電流（最大）	50 Hz の場合: 12 A 60 Hz の場合: 14 A
風量 （無障害フロー）	外部循環経路: 805 m^3/h 内部循環経路: 585 m^3/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.83 成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.79
仕様	ウォール型
寸法：	幅: 405 mm 高さ: 1,020 mm 奥行: 358 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X
冷媒/冷却剤	冷媒: R134a 量: 0.5 kg 地球温暖化係数 (GWP): 1,430 CO2 同等 (CO2e): 0.72 t
温度制御	e-コンフォートコントローラー（工場出荷時設定 +35 °C）
動作温度範囲	10 °C...55 °C
保管温度範囲	-40 °C...70 °C

Features

設定範囲	20 °C...50 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.87 kW 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.98 kW 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.9 kW 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1.15 kW
許容最大圧力 (p 最大)	28 バール
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 16 A
1パック	1 個
質量/パック	51 kg
関税率番号	84158200
EAN	4028177384354
ETIM 8	EC000855
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC
Explanations	FCC CE適合宣言書 Declaration of conformity - F-gas regulation UKCA適合宣言書