Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3311.380

凝縮器ユニット

State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3311.380 - 凝縮器ユニット LCP DX用

冷媒方式の LCP には凝縮器ユニットが必要です。ユニットの仕様によって、外付けの凝縮器およびファン経由、あるいは追加のフリークーラーが装備されます。フリークーラー付きタイプは、LCP DX/FC のコンビネーション型に必要です。ユニットは、ルーフ (屋根) および壁面取り付けに適しています。



Features

品番	SK 3311.380
仕様	フリークーラー付き凝縮器
材質	鋼板、塗装済み
表面	静電粉体塗装、亜鉛めっき
塗装色	RAL 9003
同梱品	ベーシックユニットおよび外付けの凝縮器ユニット 組み立て部品を含む
最大冷却能力	35 kW
温度制御	回転速度コントロール (ファン)
冷媒/冷却剤	冷媒: R410A 冷却剤: 水-グリコール

© Rittal 2025

Features

寸法:	幅: 3,048 mm
	高さ: 1,270 mm
	奥行: 1,100 mm
総冷却能力 / ファンモジュール数	2
定格電圧	400 V、三相、50 Hz/60 Hz
1パック	1個
純質量	235
総質量	290
関税率番号	84189910
EAN	4028177811683
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

© Rittal 2025