

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.380

凝縮器ユニット

State: 2026/07/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.380 - 凝縮器ユニット LCP DX用

冷媒方式のLCPには凝縮器ユニットが必要です。ユニットの仕様によって、外付けの凝縮器およびファン経由、あるいは追加のフリークーラーが装備されます。フリークーラー付きタイプは、LCP DX/FCのコンビネーション型に必要です。ユニットは、ルーフ(屋根)および壁面取り付けに適しています。



Features

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 品番 | SK 3311.380 |
| 仕様 | フリークーラー付き凝縮器 |
| 材質 | 鋼板、塗装済み |
| 表面 | 静電粉体塗装、亜鉛めっき |
| 塗装色 | RAL 9003 |
| 同梱品 | ベーシックユニットおよび外付けの凝縮器ユニット 組み立て部品を含む |
| 最大冷却能力 | 35 kW |
| 温度制御 | 回転速度コントロール(ファン) |
| 冷媒/冷却剤 | 冷媒: R410A 冷却剤: 水-グリコール |

Features

| | |
|-------------------|---|
| 寸法： | 幅: 3,048 mm 高さ: 1,270 mm 奥行: 1,100 mm |
| 総冷却能力 / ファンモジュール数 | 2 |
| 定格電圧 | 400 V、三相、50 Hz/60 Hz |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 235 kg |
| 総質量 | 290 kg |
| 関税率番号 | 84189910 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| 製品説明 | 空冷式ハイブリッド凝縮器、LCP インライン DX/FC (35kW) 用。 ルーフに設置します (壁面取り付けに関しては、別途お問い合わせ ください)。電源 400V、三相、50/60Hz、幅x高さx奥行 3048x1270x1110 mm、RAL 9003 |