Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3334.660 チラー トップサーム

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3334.660 - チラートップサーム1~4 kW

ルーフ型ないしスタンドアローン型トップサーム チラーは、フレキシブルでコンパクトです。 これらは、水冷式熱交換器などへ送る、冷却水の経済的な中央冷却を可能にします。ナノコー ティングの凝縮器は、標準仕様です。

Features

	SK 3334.660
仕様	省スペースかつモジュール式構造の冷却用コンポーネント
	液体用ポンプ
メリット	マイコン制御による正確な温度コントロール
	アラーム出力用無電位接点
	周波数マルチ対応なので国際的
塗装色	RAL 7035
同梱品	疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
	配線済みユニット本体
	機能図および配線図を含む多言語ドキュメンテーション
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 44 (電気系統)
総冷却能力 Tw10 / Tu32	冷却能力 Tw10 Tu32 / 50 Hz: 4.8 kW
	冷却能力 Tw10 Tu32 / 60 Hz: 5.2 kW
総冷却能力 Tw18 / Tu32	冷却能力 Tw18 Tu32 / 50 Hz: 6.1 kW
	冷却能力 Tw18 Tu32 / 60 Hz: 6.6 kW
風量 (無障害フロー)	50 Hz の場合: 2,200 m³/h
	60 Hz の場合: 2,500 m³/h
定格電圧	400 V、三相、50 Hz
	460 V、三相、60 Hz

© Rittal 2025 2

Features

寸法:	幅: 605 mm
	高さ: 1,034 mm
	奥行: 645 mm
品番について	3334.660の場合は、金属フィルターが 2枚必要です。
温度制御	マイクロコントローラー制御 (工場出荷時の設定 +20 °C)
動作温度範囲	10 °C43 °C
使用温度範囲 (冷却媒体)	10 °C30 °C
温度ヒステリシス	± 2 K
冷媒/冷却剤	冷媒: R134a
	量: 2.2 kg
	地球温暖化係数 (GWP): 1,430
	CO2 同等 (CO2e): 3.15 t
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 3.98 kW
	60 Hz の場合: 5.32 kW
定格電流 最大	50 Hz の場合: 8.2 A
	60 Hz の場合: 8.5 A
水循環経路	開放型
水配管接続	G ¾ インチめねじ
冷却回路数	1
タンク	オ質: プラスチック製 PP
	量: 30 l
1パック	1個
純質量	125
総質量	142
関税率番号	84186900

© Rittal 2025

Features

EAN	4028177553422
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

Approvals

Explanations CE適合宣言書

© Rittal 2025