Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SK 3359.510
# ルーフ型クーリングユニット トップサーム Blue e

State: 2025/10/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

# SK 3359.510 - ルーフ型クーリングユニット トップサーム Blue e 全冷却能力 0.50 ～ 4.00 kW

冷却能力 500 W ～ 4,000 W までの、エネルギー効率に優れている Blue e ルーフ型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。

## Features

| | |
|---|---|
| 品番 | SK 3359.510 |
| 仕様 | ルーフ型 |
| 製品説明 | エネルギー効率に優れている Blue e ルーフ型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。 |
| メリット | Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 塗装色 | RAL 7035 |

# Features

| | |
|---|---|
| 同梱品 | 疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー<br>凝縮水自動気化装置が装備されています<br>配線済み（差し込み式ターミナルストリップ）<br>穴加工用テンプレート<br>固定部品 |
| 総冷却能力、DIN EN 14511準拠 | 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 0.77 kW<br>冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 0.78 kW<br>冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 0.6 kW<br>冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.47 kW |
| 定格電圧 | 115 V、単相、50 Hz/60 Hz |
| 注記： | ルーフ型クーリングユニット 3273.500 は騒音レベルが低いので、<br>オフィス環境においても使用できます。 |
| 定格電流 最大 | 50 Hz の場合: 6.4 A<br>60 Hz の場合: 8.4 A |
| 起動電流（最大） | 50 Hz の場合: 18.4 A<br>60 Hz の場合: 18 A |
| 風量 （無障害フロー） | 外部循環経路: 910 $m^3$/h<br>内部循環経路: 440 $m^3$/h |
| エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz<br>L35 L35 | 成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.14<br>成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.86 |
| 仕様 | ルーフ型 |
| 寸法： | 幅: 597 mm<br>高さ: 417 mm<br>奥行: 380 mm |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | 外部循環 IP34<br>内部循環 IP 54 |

# Features

| | |
|---|---|
| 冷媒/冷却剤 | 冷媒: R-513A<br>量: 0.4 kg<br>地球温暖化係数 (GWP): 631<br>CO2 同等 (CO2e): 0.25 t |
| 電源接続 | 差し込み式ターミナルストリップ |
| デューティーサイクル | 100 % |
| 温度制御 | e-コンフォートコントローラー（工場出荷時設定 +35 °C） |
| 動作温度範囲 | 10 °C...55 °C |
| 保管温度範囲 | -40 °C...70 °C |
| 設定範囲 | 20 °C...55 °C |
| 定格出力 Pel | 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.36 kW<br>定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.43 kW<br>定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.44 kW<br>定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.48 kW |
| 許容最大圧力 (p 最大) | 28 バール |
| 適用ヒューズ | 変圧器保護スイッチ: 11...16 A |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 40 |
| 総質量 | 44.75 |
| 関税率番号 | 84158200 |
| EAN | 4028177429628 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
| Certificates | EAC |
| Explanations | CE適合宣言書<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>UKCA適合宣言書 |