Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3359.540
ルーフ型クーリングユニット トップサーム Blue e

State: 2026/07/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

SK 3359.540 - ルーフ型クーリングユニット トップサーム Blue e 全冷却能力 0.50 ～ 4.00 kW

冷却能力 500 W ～ 4,000 W までの、エネルギー効率に優れている Blue e ルーフ型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。

Features

品番	SK 3359.540
仕様	ルーフ型
製品説明	エネルギー効率に優れている Blue e ルーフ型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。
メリット	Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
同梱品	疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー 凝縮水自動気化装置が装備されています 配線済み（差し込み式ターミナルストリップ） 穴加工用テンプレート 固定部品
総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 0.77 kW 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 0.75 kW 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 0.52 kW 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.47 kW

Features

定格電圧	400 V、二相、50 Hz/60 Hz 400 V AC
注記：	ルーフ型クーリングユニット 3273.500 は騒音レベルが低いので、オフィス環境においても使用できます。
定格電流 最大	50 Hz の場合: 1.6 A 60 Hz の場合: 2.1 A
起動電流（最大）	50 Hz の場合: 5.4 A 60 Hz の場合: 5.2 A
風量 （無障害フロー）	外部循環経路: 800 m^3/h 内部循環経路: 585 m^3/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.14 成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.79
仕様	ルーフ型
寸法：	幅: 597 mm 高さ: 417 mm 奥行: 380 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 54
冷媒/冷却剤	冷媒: R-513A 量: 0.4 kg 地球温暖化係数 (GWP): 631 CO2 同等 (CO2e): 0.25 t
電源接続	差し込み式ターミナルストリップ
デューティーサイクル	100 %
温度制御	e-コンフォートコントローラー（工場出荷時設定 +35 °C）
動作温度範囲	10 °C...55 °C
保管温度範囲	-40 °C...70 °C

Features

設定範囲	20 °C...55 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.36 kW 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.42 kW 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.49 kW 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.48 kW
許容最大圧力 (p 最大)	28 バール
適用ヒューズ	変圧器保護スイッチ: 6.3...10 A
1パック	1 個
純質量	38.95 kg
総質量	41 kg
関税率番号	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
製品説明	SK cooling unit Blue e, roof-mounted, 0.77 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, Sheet steel, WHD: 597 x 417 x 380 mm

Approvals

Approvals	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Explanations	CE適合宣言書 Declaration of conformity - F-gas regulation UKCA適合宣言書